

NT 55/2 TACT² ME I

Hoogwaardige stofzuiger met Tact² automatische filterreiniging en roestvrij stalen neerzetcontainer



Bestelnr.

1.667-237.0

- Verrijdbaar roestvrijstalen reservoir
- Neerzetmechanisme
- Automatisch filterreinigingssysteem Tact²

Technische gegevens

EAN Code		4039784538092
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	2 × 74
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Tankinhoud	l	55
Materiaal van de tank		Roestvrij staal
Max. vermogen	W	max. 2760
Standaard nominale diameter		ID 40
Kabellengte	m	10
Geluidsniveau	dB(A)	73
Gewicht zonder toebehoren	kg	43
Gewicht (incl. doos)	kg	51,7
Afmetingen (l × b × h)	mm	710 × 570 × 1070

Uitrusting

Zuigslang	m	4 / Met bocht
Zuigbuis	Stuk(s) × m	2 × 0,5 / metaal
Nat en droog zuigmond	mm	360
Plintenzuigmond		■
Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt		■
Antistatische voorbereiding		■
Roestvrij stalen reservoir		■
Vlakfilter		Papier
Filterreiniging		Automatisch filterreinigingssysteem Tact ²
Duwbeugel		■
Veiligheidsklasse		I
Zwenkwiel met rem		■

■ Bij de levering inbegrepen



Neerzetmechanisme

- Het reservoir eenvoudig opheffen en laten zakken.
- Voor lediging wordt alleen het reservoir verwijderd, apparaat en chassis blijven op de gebruikslocatie.


Echte stofzuiger voor natte/droge bestanddelen

- Als tijdens het opzuigen van vloeistoffen het maximale vulniveau wordt bereikt, schakelt de zuiger dankzij de elektronische niveaucontrole zichzelf automatisch uit.

Verrijdbaar roestvrijstalen reservoir

- Nadat u het reservoir hebt laten zakken, kan het gemakkelijk uit het chassis verwijderd en naar het punt voor afvalverwijdering/lediging overgebracht worden.

TOEBEHOREN VOOR NT 55/2 TACT² ME I 1.667-237.0



1




2




3



4-6



7



8-10



11



12-14

		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter papier				
Vlakfilter papier	1	6.907-276.0	Plat gevouwen filter stofklasse M, papier met nano-coating. Geschikt voor fijn stof en het opzuigen van droog vuil.	■
Vlakfilter PTFE				
Vlakfilter PTFE	2	6.907-449.0	Polyester vlies met PTFE coating, stofklasse M, voor Tact ² stofzuigers. Uiterst geschikt voor zeer kleverig materiaal.	□
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
Elektrisch geleidende bocht DN 40	3	2.889-172.0	Bocht voor het nieuwe clipsysteem met een nominale diameter van DN 40. In de elektrisch geleidende versie. Vooral geschikt bij grote hoeveelheden fijn stof.	■
Bocht, kunststof	4	5.031-718.0	Kunststof met C-35 clipsysteem	□
	5	5.031-939.0	Kunststof DN 35 met C-35 clipsysteem, elektrisch geleidend	□
	6	5.032-427.0	Kunststof met C-40 clipsysteem, elektrisch geleidend	□
Bochten, metaal				
Bocht, metaal	7	6.900-519.0	Stevige, verchroomde, metalen bocht (DN 35), kan gebruikt worden in de plaats van een kunststof bocht (met clipsysteem-adapter 5.407-112.0, C 35-DN 35, kunststof, el.).	□
Bocht, roestvrij staal	8	6.903-141.0	RVS	□
Bocht, metaal	9	6.900-276.0	Stevige, verchroomde, metalen bocht (DN 40), kan gebruikt worden in de plaats van een kunststof bocht (met clipsysteem-adapter 5.407-111.0, C 40-DN 40, kunststof, el.).	□
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Vloerzuigmond nat/droog Adv	11	2.889-153.0	360 mm brede zuigmond voor nat en droog met gemakkelijk verwisselbare inserts. Met zuigstrips.	■
FLOOR TOOL NW 40 (2 HULPSTUKKEN)	12	6.903-018.0	Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (alleen NT 72/2 / NT 611 KF)	□
FLOOR TOOL	13	6.906-383.0	Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.906-146)	□
Vloerzuigmond nat/droog	14	6.906-384.0	Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.903-064), rubberstrips (bestelnummer 6.903-081, oliebestendig)	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 55/2 TACT² ME I 1.667-237.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Zuigmond voor nat/droog	15	2.889-117.0	Met de zuigmond voor nat en droog (DN 40) kan u de zuigstip/borstel snel wisselen en hij is ideaal voor het natzuigen van grote oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond nat/droog Standaard	16	2.889-173.0	300 mm. Brede, antraciete zuigmond voor nat en droog, NW 35. Met gemakkelijk verwisselbare inserts. Incl. Borstelstrips en zuigstrips.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond nat/droog, standaard, DN40	17	2.889-174.0	Standaard vloerzuigmond, in het antraciet, met een nominale diameter van 40, met borstelstrips en zuigstrips. Geschikt voor zowel droge als natte toepassingen.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmonden				
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	18	5.130-655.0		<input checked="" type="checkbox"/>
PLINTENZUIGMOND	19	6.900-922.0	Metaal	<input type="checkbox"/>
PLINTENZUIGMOND DN 40	20	6.905-817.0		<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond	21	2.889-130.0	Kunststof plintenzuigmond	<input type="checkbox"/>
Universele borstels				
Universele borstel	22	6.903-863.0	Natuurborstel (runderhaar), borstelbezetting 120 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
Autozuigmonden				
Autozuigmond, DN 40, 90 mm	23	6.900-952.0	Kunststof	<input type="checkbox"/>
	24	2.840-095.0		<input type="checkbox"/>
Rubberzuigmonden, 45° afgeschuind				
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	25	6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	<input type="checkbox"/>
	26	6.902-105.0		<input type="checkbox"/>
Zuigmonden voor buizen				
BUISZUIGMOND	27	6.903-035.0	Kunststof, diameter buis 100 mm	<input type="checkbox"/>
BUISZUIGMOND 200MM,NW35,KUNSTSTOF	28	6.903-036.0	Kunststof, diameter buis 200 mm	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 55/2 TACT² ME I 1.667-237.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, roestvrij staal				
Set zuigbuizen roestvrij staal NW40 55	29	2.889-194.0	Set van roestvrij stalen zuigbuizen (2 × 0,55 m)	■
Zuigbuis, DN 40	30	6.902-081.0	RVS	<input type="checkbox"/>
	31	6.906-531.0		<input type="checkbox"/>
Zuigbuis, DN 35	32	6.902-154.0	0,5 m lange roestvrij stalen zuigbuis (ID 35) voor stof-/waterzuigers. Ideaal voor het regelmatig natzuigen en voor het opzuigen van bijtende componenten.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, metaal				
ZUIGBUIS NW 35 0,5 M	33	6.900-514.0	Metaal	<input type="checkbox"/>
Suction tube set, chrome-plated, NW 35 550 mm	34	2.889-191.0	Set zuigbuizen, metaal verchroomd, NW 35, 2 delen, elk 0,55 m.	<input type="checkbox"/>
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Elektrisch geleidende zuigslang	35	2.889-141.0	4 m lange, elektrisch geleidende zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting.	■
	36	2.889-137.0	4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang DN 40, lengte 4 m	37	2.889-138.0	4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Elektrisch geleidend.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang	38	2.889-139.0	Zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, olie-bestendig	39	2.889-140.0	Olie-bestendige zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Elektrisch geleidende zuigslang	40	2.889-142.0	Zuigslang, elektrogeleidend, met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. 2,5 m lang.	<input type="checkbox"/>
Verlengslang	41	2.889-146.0	Verlengslang voor het nieuwe clipsysteem ID 40. Lengte: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Slangaansluiting				
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	42	6.902-077.0	Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28)	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 55/2 TACT² ME I 1.667-237.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN			
Slangaansluiting			
Verbindingsstuk, DN 40, met binnendraad	43	6.900-286.0	Verbindt twee zuigslangen, schroefaansluiting aan beide zijden <input type="checkbox"/>
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)			
Verlengslang	44	6.906-237.0	Niet elektrisch-geleidende standaard verlengslang voor alle slangen van C-32 en C-35 met clipsysteem. <input type="checkbox"/>
Reparatieset, C 40	45	2.639-873.0	Reparatieset zuigslang (clip-systeem) <input type="checkbox"/>
Verlengslang, C 40	46	6.906-344.0	Voor alle C-40 slangen <input type="checkbox"/>
Zuigslang compleet (clipsysteem), C DN 40	47	4.440-678.0	Met bocht <input type="checkbox"/>
Zuigslang	48	6.906-279.0	Met bajonet- en clipaansluiting <input type="checkbox"/>
	49	6.906-321.0	<input type="checkbox"/>
	50	6.906-714.0	Met bajonet- en clipaansluiting, oliebestendig (alleen bij NT 611 Eco K/F) <input type="checkbox"/>
Zuigslang compleet (clipsysteem), C DN 40, + PFC-module, elektrisch geleidend	51	4.440-728.0	Met bocht en module (4.060-533), elektrisch geleidend <input type="checkbox"/>
Zuigslang	52	6.906-635.0	Zuigslang C40, 16 m, met bajonet- en clipaansluiting <input type="checkbox"/>
	53	6.906-877.0	Zuigslang 10 m, kunststof, elektrisch geleidend, met bajonetaansluiting en C 35 clip-systeem <input type="checkbox"/>
Suction hoses with cone connection			
Zuigslang, DN 61, 4 m, compleet	54	4.440-264.0	Standaard <input type="checkbox"/>
Zuigslang compleet.	55	4.440-328.0	Industrieslang, PVC / elastomeer met stalen spiraal, binnen glad <input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 61, 10 m	56	4.440-467.0	Standaard <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 55/2 TACT² ME I 1.667-237.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN			
Suction hoses with cone connection			
Zuigslang, compleet, DN 61, 4 m, oliebestendig	57	4.440-613.0	Oliebestendig <input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 40, 4 m, elektrisch geleidend	58	4.440-616.0	Elektrisch geleidend <input type="checkbox"/>
Zuigslang compleet.	59	4.440-263.0	Standaard <input type="checkbox"/>
	60	4.440-303.0	Oliebestendig <input type="checkbox"/>
	61	4.440-463.0	Standaard <input type="checkbox"/>
	62	4.440-466.0	Elektrisch geleidend <input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 40, 10 m, oliebestendig	63	4.440-612.0	Oliebestendig <input type="checkbox"/>
FILTER T/NT			
Flat pleated filter HEPA, dust class H			
Viakfilter HEPA	64	6.904-364.0	HEPA viakfilter, stofklasse H (H14) <input type="checkbox"/>
Stoffilters			
Patroonfilter hout, NT 65/2, NT 75/2	65	2.414-003.0	<input type="checkbox"/>
VERBINDINGSSTUKKEN			
Y-verbindingstuk			
Aanbouwset Y-stuk	66	2.637-217.0	Verdeelstuk, kunststof <input type="checkbox"/>
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend			
Aansluitstuk C DN 35	67	5.407-112.0	Verbindt C 35 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren <input type="checkbox"/>
Aansluitstuk C DN 40	68	5.407-109.0	Verbindt C 40 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren <input type="checkbox"/>
	69	5.407-111.0	Verbindt C 40 slang met DN 40 elektrisch geleidend toebehoren <input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	70	5.407-005.0	Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmonden aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmonden. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 55/2 TACT² ME I 1.667-237.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
VERBINDINGSSTUKKEN				
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend				
Verbindingsstuk NW40 aan conus DN35	71	5.407-006.0	Verbindingsstuk voor de aansluiting van kleine zuigmonden en zuigbuizen aan conus DN 35. Ideaal voor jobs tijdens de interieurreiniging van voertuigen, zelfs zonder de aansluiting van andere zuigmonden.	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opkleembaar, elektrisch geleidend				
VERBINDINGSSTUK	72	5.453-042.0	Kunststof, geschikt voor DN 26-36 (Te / Eco M / H), elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk elektrisch gereedschap C 35, elektrisch geleidend	73	5.453-048.0	Binnen Ø 25,4 mm / buiten Ø 34,6 mm / 38 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
	74	5.453-050.0	Binnen Ø 27 mm / buiten Ø 36,5 mm / 38,8 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting				
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35	75	5.453-016.0	Kunststof, geschikt voor DN 26-36, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
	76	5.453-026.0	Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 37,3/38,8 mm, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
	77	6.902-059.0	Binnen Ø 32 mm / buiten Ø 39 mm	<input type="checkbox"/>
	78	6.902-095.0	Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 34/38,8 mm, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Verlengstukken (buis-> zuigmond)				
Verlengstuk DN 40-DN 61	79	5.453-019.0	Van DN 40 naar 61, kunststof	<input type="checkbox"/>
Reductiestukken				
Reductiestuk	80	5.407-108.0	Van C-40 slang naar schroefstuk DN 35	<input type="checkbox"/>
	81	6.902-017.0	Van DN 40 naar 35, kunststof	<input type="checkbox"/>
BUSHING	82	5.407-113.0	Reductiestukken van C-40 naar C-35	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	83	6.902-072.0	Van DN 35 naar 32, metaal	<input type="checkbox"/>
Set reductiestukken / verlengstukken				
Set reductie- / verlengstukken	84	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 55/2 TACT² ME I 1.667-237.0



85



86




87



88



89



90

		Bestelnr.	Beschrijving	
DOELGROEPSPECIFIEKE TOEBEHORENSETS VOOR STOF-/WATERZUIGERS				
Professionele reinigungsset	85	2.637-353.0	Losse onderdelen: Zuigslang 4 m (4.440-263.0), bocht, metaal (6.900-276.0), zuigbuis 2 x 0,5 m, metaal (6.900-275.0), voegensproeier (6.903-033.0), vloersproeier met rollers (6.903-051.0).	<input type="checkbox"/>
Spaanderset	86	2.640-760.0	Doelgroepspecifieke robuuste aansluitset in DN 61 voor reinigen met olie-bestendige zuigslang en rubberen mondstuk.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN NT				
CS 40 Me	87	2.863-026.0	De uiterst efficiënte CS 40 Me cycloonvoorscheider voor alle Kärcher stof-/waterzuigers is een speciaal ontworpen accessoire voor toepassingen met fijn stof op bouwwerven of in de industrie.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk, elektrogeleidend	88	5.031-436.0	Elektrogeleidend, universeel verbindingsstuk voor de aansluiting van oude NT slangen met een nominale diameter van DN 35, 40, 50 aan het nieuwe accessoire-systeem voor stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Verlengsnoer	89	6.647-022.0	20 m	<input type="checkbox"/>
LEEGMAAKHULP				
Afvalzakken				
Afvalzakken PE	90	6.904-348.0	Afvalzak PE 20 st 60/100 l voor stofvrij afvoeren	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren