

INTERIEURREINIGINGSKOP HKF 50 P

Interieurreinigungs-kop aangedreven door een perslucht-motor voor de reiniging van industriële reservoirs. Reiniging van kleine reservoirs (200 - 500 l).



Bestelnr.

3.631-008.0

- Geschikt voor het reinigen van de binnenkant van containers tot ca. 1000 l, zoals IBC tanks
- Tot 1200 l/u, 95 °C, 100 bar

Technische gegevens

EAN Code		4002667048414
Aandrijving		Pneumatisch
Gecomprimeerde lucht	bar	4 - 7
Werkdruk	bar	100
Gewicht zonder toebehoren	kg	7



Bediening met perslucht.

- Voor off-grid gebruik.



ATEX-certificatie (explosiebeveiliging)

- Hoge beveiligingsnorm in overeenstemming met wettelijke vereisten.
- Geschikt voor gebruik in explosieveilige systemen.

Compacte afmetingen

- Geschikt voor het reinigen van de binnenkant van containers met smalle openingen vanaf 50 mm.
- Kan worden gebruikt voor verschillende toepassingen.

TOEBEHOREN VOOR INTERIEURREINIGINGSKOP HKF 50 P 3.631-008.0



1




2



3, 5, 7-8



4, 6



9



10, 14



11, 13



12

	Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKSLANGEN			
Standaard met tweezijdige schroefkoppeling			
Hogedrukslang, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	1 6.110-041.0	Indrukwekkende waardes en basis uitrusting: hogedrukslang, (ID 10), 10 m lang, voor een werkdruk tot 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	2 6.390-010.0	Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	3 6.390-031.0	Met M 22x1,5 koppeling aan beide zijden en knikbescherming ID 8/155 °C/315 bar	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	4 6.110-030.0	15 m lange hogedrukslang, DN 8, met ANTI!Twist en tijdsbesparende EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5	5 6.390-023.0	15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	6 6.110-032.0	20 m lange hogedrukslang, DN 8, uitgerust met de tijdsbesparende en robuuste EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. Goedgekeurd voor een werkdruk tot 315 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5	7 6.390-726.0	met koppeling aan beide zijden, M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 10/155 °C/220 bar	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	8 6.110-043.0	Een lengte van 20 m en een extreem tijdsbesparende en comfortabele EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten zijn maar enkele van de kenmerken van deze hogedrukslang (DN 10).	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling			
Hogedrukslang Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	9 6.110-038.0	Duurzame, 10 m lange hogedrukslang (ID 8) met dubbele stalen versteviging en manuele EASY!Lock-schroefaansluiting aan beide kanten en ANTI!Twist. Goedgekeurd voor een werkdruk van 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	10 6.388-083.0	Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	11 6.110-027.0	Hogedrukslang met ANTI!Twist, EASY!Lock manuele schroefkoppeling en dubbele stalen verstevigingen. 20 m lang, nominale diameter DN 8, EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	12 6.389-709.0	Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	13 6.110-029.0	De dubbele stalen verstevigingen garanderen een bijzonder lange levensduur van deze 15 m lange hogedrukslang (DN 8), die is goedgekeurd voor een werkdruk tot 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	14 6.390-027.0	Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>



■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR INTERIEURREINIGINGSKOP HKF 50 P 3.631-008.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKSLANGEN				
Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling				
Hogedrukslang voedselveilig, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	15	6.110-051.0	10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang voedselveilig, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	16	6.110-052.0	20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang voedselveilig, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5	17	6.389-479.0	10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang voedselveilig, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5	18	6.389-581.0	20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten				
Hogedrukslang voedselveilig Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	19	6.110-053.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang voedselveilig Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	20	6.110-054.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaipen)	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang voedselveilig, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	21	6.391-864.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang voedselveilig, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	22	6.391-887.0		<input type="checkbox"/>
KOPPELINGEN				
Koppeling				
KOPPELING	23	4.403-002.0	Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock				
Adapter 2 (M22x .5 IG > EASY!Lock 22 AG)	24	4.111-030.0	Adapter 2 voor de aansluiting van het oude toestel op de nieuwe slang en van het oude pistool op de nieuwe slang	<input type="checkbox"/>
Adapter 6 (EASY!Lock 22 IG > M22x1.5 AG)	25	4.111-034.0	Adapter 6 voor de aansluiting van een nieuw EASY!Lock toestel op een oude slang en een oude slang op het nieuwe EASY!Force pistool.	<input type="checkbox"/>
Adapter 9 (EASY!Lock koppeling verlenging hogedrukslang)	26	4.111-037.0	Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen.	<input type="checkbox"/>
HOGEDRUKLEIDING				
Snelkoppeling, los onderdeel, M 22 x 1,5	27	6.463-023.0	los onderdeel	<input type="checkbox"/>
Snelkoppeling, vast deel	28	6.463-025.0	vast onderdeel	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

**TOEBEHOREN VOOR INTERIEURREINIGINGSKOP HKF 50 P
3.631-008.0**

		Bestelnr.	Beschrijving	
STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGINGSINSTALLATIES				
Dubbele aansluiter	29	5.402-001.0		<input type="checkbox"/>
Hogedruk-kogelklep	30	6.412-066.0		<input type="checkbox"/>
	31	6.412-491.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren