



Slanghaspel HR 25

Slanghaspel HR 25 met roestbestendig frame. Inclusief muurbevestiging, 15m 1/2" Primoflex tuinslang, spuitstuk, 4 universele slangkoppelingen Plus, 3/4" kraanaansluiting. Klaar voor gebruik.



1 Met muurbevestiging, bevestigingsschroeven, 15 m 1/2" PrimoFlex® tuinslang, spuitstuk, 4 universele slangaansluitingen Plus (3 x 2.645-003.0, 1 x 2.645-004.0) en 3/4 kraanaansluiting.

■ Gebruiksklaar

2 Compacte afmetingen

■ Kan eenvoudig worden opgeborgen

3 Poedergecoat stalen frame voor een mobiel en stationair gebruik

■ Robuust en roestvrij.



Slanghaspel HR 25

Technische gegevens

Bestelnr.		2.645-041.0
EAN Code		4039784289239
Slang capaciteit	m	max. 15 (1/2") /
Barstende druk	bar	24
Gewicht	kg	2,84
Gewicht (incl. doos)	kg	3,45
Afmetingen (l x b x h)	mm	265 x 300 x 305

-- Bij aansluiting van deze producten aan het drinkwaternetwerk, moet je de vereisten van EN 1717 naleven. Vraag, indien nodig, raad aan uw sanitair specialist.

Uitrusting

Kegelstraal	■
Spuitnevel	-
Horizontale vlakke straal	-
Perlator straal	-
Puntstraal	■
Douchestraal	-
Verticale vlakke straal	-

Bij aansluiting van deze producten aan het drinkwaternetwerk, moet je de vereisten van EN 1717 naleven. Vraag, indien nodig, raad aan uw sanitair specialist.