



## PrimoFlex® slang 1/2" - 50 m

PrimoFlex® kwaliteits-tuinslang (1/2"). 50-m lang. Met drukbestendige verstevigingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar. Bestand tegen hoge temperaturen van -20 tot 65 °C.



### 1 Garantie van 12 jaar

- Gegarandeerde duurzaamheid

### 3 Drukbestendigheid 24 bar

- Gegarandeerde stevigheid

### 2 3 lagen

- Knikbestendig

### 4 Gebruiksvriendelijke tuinslang met drukbestendige bekleding

- Voor een eenvoudig gebruik



## PrimoFlex® slang 1/2" - 50 m

### Technische gegevens

Bestelnr.		2.645-139.0
EAN Code		4039784447592
Diameter		1/2
Slanglengte	m	50
Gewicht	kg	5,55
Gewicht (incl. doos)	kg	5,59
Afmetingen (l x b x h)	mm	380 x 380 x 155

### Uitrusting

Kegelstraal	-
Spuitnevel	-
Horizontale vlakke straal	-
Perlator straal	-
Puntstraal	-
Douchestraal	-
Verticale vlakke straal	-