



## PrimoFlex® slang 3/4" - 50 m

PrimoFlex® kwaliteits-tuinslang (3/4"). 50-m lang. Met drukbestendige verstevigingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar. Bestand tegen hoge temperaturen van -20 tot 65 °C.



### 1 Garantie van 12 jaar

- Gegarandeerde duurzaamheid

### 3 Drukbestendigheid 24 bar

- Gegarandeerde stevigheid

### 2 3 lagen

- Knikbestendig

### 4 Gebruiksvriendelijke tuinslang met drukbestendige bekleding

- Voor een eenvoudig gebruik



## PrimoFlex® slang 3/4" - 50 m

### Technische gegevens

Bestelnr.		2.645-143.0
EAN Code		4039784447639
Diameter		3/4
Slanglengte	m	50
Gewicht	kg	10,46
Gewicht (incl. doos)	kg	10,51
Afmetingen (l x b x h)	mm	380 x 380 x 285

### Uitrusting

Kegelstraal	-
Spuitnevel	-
Horizontale vlakke straal	-
Perlator straal	-
Puntstraal	-
Douchestraal	-
Verticale vlakke straal	-