



Basic regelbaar spuitstuk

Eenvoudig sproeien op aanvraag. Dankzij het spuitpistool met instelbare waterhoeveelheid, die met één hand bediend kan worden, en met 2 instelbare sproeipatronen.



1 Ergonomische regelklep

- Instelling van de waterhoeveelheid aan het spuitpistool met één hand.

3 Zelflegend

- Optimale bescherming tegen vorstschade.

2 Sproeipatroon traploos instelbaar van een harde straal naar een kegelstraal

- Ideaal om te sproeien (kegelstraal) en te reinigen (puntstraal).



Basic regelbaar spuitstuk

Technische gegevens

Bestelnr.		2.645-267.0
EAN Code		4054278047522
Gewicht	kg	0,09
Gewicht (incl. doos)	kg	0,12
Afmetingen (l x b x h)	mm	210 × 42 × 79

Uitrusting

Aantal sproeipatronen	2
Instelling watervolume	■
Zelfleeg-functie	■
Kegelstraal	■
Spuitnevel	-
Horizontale vlakke straal	-
Perlator straal	-
Puntstraal	■
Douchestraal	-
Verticale vlakke straal	-

BASIC REGELBAAR SPUITSTUK 2.645-267.0

KÄRCHER



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Slangen								
Slang PrimoFlex - 1/2" 20 m	1	2.645-138.0					De PrimoFlex® (1/2") flexibele tuinslang is 20 m lang, temperatuurbestendig, uitgerust met een druckbestendige versterkingstechnologie en bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Slangverbindingen								
Universele slangaansluiting met Aqua Stop	2	2.645-192.0					Universele slangkoppeling met Aqua Stop. Ergonomisch design voor een optimaal gebruiksgemak.	<input type="checkbox"/>
Kraanstuk G3/4 met G1/2 reducerstuk	3	2.645-006.0					Extreem sterke kraanaansluiting voor kranen met een G3/4 afmeting. Inclusief reducerstuk voor aansluiting op G1/2 -kranen. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>
Universele slangaansluiting	4	2.645-191.0					Universele slangkoppeling met ergonomisch design voor optimaal gebruiksgemak.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren