

NT 30/1 AP TE L

Ideaal om te werken met gereedschap, dankzij het geïntegreerde automatische start/stop - stopcontact. Stof-/waterzuiger NT30/1 Ap Te L, compacte alleszuiger in de middenklasse.



Made in Europe



Bestelnr.

1.148-231.0

- Halfautomatische filterreiniging
- Stopcontact voor apparatuur met in-/uitschakelautomaat.
- Koppelstuk voor power tools

Technische gegevens

EAN Code		4054278048208
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	74
Vacuüm	mbar / kPa	273 / 27,3
Tankinhoud	l	30
Materiaal van de tank		Kunststof
Max. vermogen	W	max. 1380
Standaard nominale diameter		ID 35
Kabellengte	m	7,5
Geluidsniveau	dB(A)	70
Gewicht zonder toebehoren	kg	11,8
Gewicht (incl. doos)	kg	16,8
Afmetingen (l x b x h)	mm	525 x 370 x 560

Uitrusting

Zuigslang	m	2,5 / Met bocht
Zuigbuis	Stuk(s) x m	2 x 550 / Gechromieerd staal
Filterzak	Stuk(s)	1 / Vlies
Nat en droog zuigmond	mm	300
Piintenzuigmond		■
Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap		■
Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt		■
Automatische Aan-/uitknop voor elektrisch gereedschap		■
Vlakfilter		Papier
Filterreiniging		Semi-automatische filterreiniging
Veiligheidsklasse		Ap
Zwenkwiel met rem		■

■ Bij de levering inbegrepen



Stopcontact voor apparatuur met in-/uitschakelautomaat.

- Het verbonden elektrisch gereedschap schakelt de stof-/waterzuiger automatisch aan/uit via het geïntegreerd stopcontact.
- De stofzuiger werkt enkel als het elektrische gereedschap in gebruik is.



Halfautomatische filterreiniging

- De halfautomatische filterreiniging zorgt voor een doeltreffende en langdurige zuigcapaciteit.
- De positie van de AP-filterreinigingsknop vereenvoudigt het gebruik.



Flexibele bergruimte voor slangen en netsnoer

- Voor stevig bevestigen van slangen van verschillende lengtes en diameters.
- Veilige opberging van de kabel tijdens transport.

TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 AP TE L 1.148-231.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter papier				
Flat filter only for replacement Kaerche	1	6.904-367.0	Papier, getest stofklasse M	<input checked="" type="checkbox"/>
Vlakfilter PES				
Nat en droog vlakfilter	2	6.907-662.0	Nat & droog vlakfilter gemaakt uit PES vezelmateriaal met een blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil uit de stofklassen M en L.	<input type="checkbox"/>
Vlakfilter PTFE				
Ultieme vlakfilter PTFE	3	6.907-455.0	De ultieme vlakfilter gemaakt uit PES/PTFE vezelmateriaal met een zwart label. Voor de zwaarste toepassingen bij het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil uit de stofklassen M en L.	<input type="checkbox"/>
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
Bocht Adv	4	2.889-170.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem.	<input checked="" type="checkbox"/>
Bocht	5	2.889-148.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Met schuif voor valse lucht, in een antistatisch design.	<input type="checkbox"/>
Bocht Adv, elektrisch geleidend	6	2.889-168.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Elektrisch geleidend design. Uiterst geschikt voor een hoge concentratie aan fijn stof.	<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Floor tool packaged NT Entry Class NW35	7	2.899-691.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Vloerzuigmond nat/droog Adv	8	2.889-152.0	360 mm brede zuigmond voor nat en droog met gemakkelijk verwisselbare inserts. Inclusief borstelstrip en zuigstrips.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmonden				
Plintenzuigmond NT Tact DN 35	9	2.889-159.0	Plintenzuigmond ID 35, voor de nieuwe Tact reeks.	<input checked="" type="checkbox"/>
Autozuigmonden				
Ergonomische autozuigmond, DN 35, 100 mm	10	2.889-356.0		<input type="checkbox"/>
Autozuigmond, DN 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Kunststof	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, metaal				
Suction tube set, chrome-plated, NW 35 550 mm	12	2.889-191.0	Set zuigbuizen, metaal verchroomd, NW 35, 2 delen, elk 0,55 m.	<input checked="" type="checkbox"/>
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Slang, verpakt, NW35 2,5m	13	2.889-134.0	2,5 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting .	<input checked="" type="checkbox"/>
Slang, verpakt, NW35 4,0m	14	2.889-135.0	4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting .	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 AP TE L 1.148-231.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Elektrisch geleidende zuigslang	15	2.889-136.0	Elektrisch geleidende zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte : 2.5 m. <input type="checkbox"/>
	16	2.889-137.0	4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. <input type="checkbox"/>
Zuigslang DN 40, lengte 4 m	17	2.889-138.0	4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Elektrisch geleidend. <input type="checkbox"/>
Zuigslang	18	2.889-139.0	Zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte: 2.5 m. <input type="checkbox"/>
Zuigslang, olie-bestendig	19	2.889-140.0	Olie-bestendige zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte: 4 m. <input type="checkbox"/>
Elektrisch geleidende zuigslang	20	2.889-141.0	4 m lange, elektrisch geleidende zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. <input type="checkbox"/>
Reparatieset NW35	21	2.889-149.0	Reparatieset ID 35 voor het nieuwe clipsysteem. <input type="checkbox"/>
FILTER BAGS			
Vliesfilterzakken			
Vliesfilterzakken, 5 x , NT 30/1	22	2.889-154.0	Vliesfilterzak met een volume van 30 liter. Scheurbestendig, stofklasse M, voor zuigslangopening op de kop van de machine. <input type="checkbox"/>
FILTER T/NT			
Stoffilters			
Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	23	2.889-281.0	Extra membraanfilter gemaakt uit niet-geweven stof voor machines uit de Tact en Ap reeks. Deze moet direct over het reservoir worden getrokken en maakt het mogelijk zonder filterzak te stofzuigen. Hij kan worden uitgewassen en hergebruikt worden. <input type="checkbox"/>
VERBINDINGSSTUKKEN			
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend			
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	24	5.407-005.0	Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmonden aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmonden. <input type="checkbox"/>
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting			
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35	25	5.453-016.0	Kunststof, geschikt voor DN 26-36, elektrisch geleidend <input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN NT			
Boorstofzuigmond	26	2.679-000.0	Boorstofzuigmond voor het stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher. <input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35	27	2.889-312.0	Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nominale breedte van DN 35. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren