

B 110 R BC DOSE +R75

Zit-schrobzuigmachine B 110 R met DOSE-reinigingsmiddeldoseersysteem, toerentalafhankelijke waterdosering en innovatief KIK-sleutelsysteem



Made in Germany



Bestelnr.

1.161-407.0

Technische gegevens

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| EAN Code | | 4054278709994 |
| Aandrijving | | Batterij |
| Tractie-aandrijving | | Aandrijfmotor |
| Werkbreedte borstels | mm | 750 |
| Werkbreedte zuigen | mm | 950 |
| Schoon-/vuilwaterreservoir | l | 110 / 110 |
| Theoretische oppervlakteprestatie | m ² /u | 4500 |
| Praktische oppervlakteprestatie | m ² /u | 3150 |
| Batterij | V | 24 |
| Looptijd batterijen | u | max. 4 |
| Stroomvoorziening voor batterijlader | V / Hz | 100 - 230 / 50 |
| Borsteltoerental | tr/min | 1200 |
| Borsteldruk | g/cm ² | 500 |
| Waterverbruik | l/min | max. 5,7 |
| Geluidsniveau | dB(A) | 59 |
| Toegestaan totaal gewicht | kg | 650 |
| Gewicht zonder toebehoren | kg | 251 |
| Afmetingen (l x b x h) | mm | 1695 x 975 x 1315 |

Uitrusting

| | |
|---|------------------|
| Auto-Fill | ■ |
| Reservoirspoelsysteem | ■ |
| Aandrijving | ■ |
| Inbouwoplader | ■ |
| Automatische waterstop | ■ |
| DOSE | ■ |
| Parkeerstand | ■ |
| Geïntegreerde veeginstallatie | ■ |
| Magneetventiel | ■ |
| Zuigbalk, gebogen | ■ |
| 2-tank-systeem | ■ |
| In de hoogte verstelbare stoel | ■ |
| Niveau-indicator schoonwatertank | Via de waterdruk |
| standaard verlichting voor overdag | ■ |
| kleine reinigingsmiddeldosering tot 0,25% | ■ |
| robuuste voorbumper met snelheidsafhankelijke waterdosering | ■ |
| doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem | ■ |
| Software-updates en verliesevaluatie kunnen op afstand worden uitgevoerd via het Kärcher-vlootbeheer. | ■ |
| Kärcher kleur- en bedieningsconcept | ■ |

| | |
|---|---|
| Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten | ■ |
| uitzonderlijk stille walsborstel voor geluidgevoelige omgevingen | ■ |
| Home Base | ■ |
| bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs | ■ |
| elektrische en mechanische vlotterschakelaar | ■ |
| Easy Operation keuzeschakelaar | ■ |

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructies.



Walsborstelkop met geïntegreerde veegunit

- Gemaakt van gegoten aluminium met grote bumperwielen.
- Tijdbesparend dankzij geïntegreerde voorreiniging van grof vuil.
- Zeer rustige loop en stille werking voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.



In de hoogte verstelbare stoel

- Perfecte zitpositie ongeacht de lengte van de bestuurder.
- Uitstekend zitcomfort tijdens het rijden.
- Maakt langere werkintervallen zonder vermoeidheid mogelijk.



Snelheidsafhankelijke waterdosering

- Vermindert de watertoevoer in bochten of langzaam rijden.
- De waterbesparende functie vergroot de dekkingsgraad.
- Snellere droging van de vloer en minder kans op restwater in bochten.

TOEBEHOREN VOOR B 110 R BC DOSE +R75

1.161-407.0



| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|----|-------------|--|---|
| WALSBORSTELS BR | | | | |
| Walsborstel, Middel, rood, 700 mm | 1 | 4.035-605.0 | Rode standaard walsborstel voor de onderhoudsreiniging. | ■ |
| Walsborstel, Hoog-diepe, oranje, 700 mm | 2 | 6.907-730.0 | Oranje walsborstel met hoog-diepe structuur voor een bijzonder efficiënte reiniging van vloeroppervlakken met veel structuur. | □ |
| Walsborstel, hard, groen, 700 mm | 3 | 6.907-731.0 | Groene, schurende walsborstel voor een diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil. | □ |
| Walsborstel, Zeer hard, zwart, 700 mm | 4 | 6.907-732.0 | Zwarte, zeer schurende walsborstel voor een diepreiniging van robuuste vloeroppervlakken met zeer kleverig vuil. | □ |
| Walsborstel wit - R75, Zacht, Wit, 700 mm | 5 | 6.907-771.0 | Witte walsborstel voor de reiniging van kwetsbare vloerbedekkingen. | □ |
| BORSTELKOPPEN | | | | |
| Borstelkop R75 | 6 | 2.763-047.0 | Stevige, aluminium walsborstel met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat design, laag bedieningsgeluid en eenvoudig onderhoud met kleurcodering en montagehulp voor de borstels. | ■ |
| Borstelkop D 75 | 7 | 2.763-005.0 | Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervangende en een werkbreedte van 75 cm. In hoogte verstelbare zijspatbeschermer. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigungsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt. | □ |
| Borstelkop R65 | 8 | 2.763-046.0 | Stevige, aluminium walsborstel met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat design, laag bedieningsgeluid en eenvoudig onderhoud met kleurcodering en montagehulp voor de borstels. | □ |
| Borstelkop D 65 | 9 | 2.763-003.0 | Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervangende en een werkbreedte van 65 cm. In hoogte verstelbare zijspatbeschermer. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigungsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt. | □ |
| ZUIGSTRIPS | | | | |
| Zuigstrips, Linatex® | 10 | 4.037-166.0 | Set van scheurvaste zuigstrips gemaakt uit Linatex®. Deze zorgen ervoor dat het reinigungswater in het werkgebied van de borstelkop blijft en zij garanderen schitterende reinigungsresultaten met bochtbewegingen. | ■ |
| Zuigstrips, oliebestendig | 11 | 4.037-167.0 | Set van slijtvaste, oliebestendige zuigstrips gemaakt uit Polyurethaan. Voor uitstekende reinigungsresultaten met bochtbewegingen. Deze strips houden het reinigungswater op een betrouwbare manier in het werkgebied van de borstelkop. | □ |
| ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS | | | | |
| Zuigbalk compleet | | | | |
| Zuigbalk, 950 mm | 12 | 4.778-007.0 | Gebogen, stevige zuigbalk in aluminium met een zuigbreedte van 950 mm en een snelkoppeling. Levert uitstekende zuig- en droogresultaten. Vervanging van de zuigstrips zonder gereedschap. | ■ |
| Zuigstrips voor zuigbalken | | | | |
| Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex, 1039 mm | 13 | 4.039-356.0 | | ■ |
| Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 1040 mm | 14 | 4.039-357.0 | Slijtvaste, oliebestendige zuigstrips gemaakt uit polyurethaan. Materiaal met drievoudige coating voor een goede flexibiliteit en optimale loskomeigenschappen. Voor parabolische zuigbalken met een zuigbreedte van 950 mm. | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 110 R BC DOSE +R75

1.161-407.0



| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|--|----|-------------|--|---|
| OVERIG TOEBEHOREN BR/BD | | | | |
| Overige | | | | |
| cover plate complete tank flushing syste | 15 | 4.039-327.0 | | ■ |
| RM-tank compleet 5 L | 16 | 4.039-355.0 | Bus reinigingsmiddel (5 l) voor de schrob-/zuigmachine met Dose reinigingsmiddelen-doseersysteem. Met snelkoppelsysteem voor het verwisselen van de de bus zonder in direct contact te komen met het reinigingsmiddel. | ■ |
| KIK-sleutel, geel | 17 | 5.035-344.0 | Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen. | ■ |
| KIK-sleutel, grijs | 18 | 5.035-348.0 | De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel. | ■ |
| KIK-sleutel, wit | 19 | 4.035-076.0 | Gebruikerssleutel voor gebruik van de toepassing. Programmeerbaar. | □ |
| Homebase toebehoren | | | | |
| Set mop Homebase B110R | 20 | 4.039-349.0 | | □ |
| Set universele haken | 21 | 4.070-075.0 | Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwsset voor sproei-zuigen) op de machine. | □ |
| Double hook | 22 | 6.980-077.0 | Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0. | □ |
| Holder handhold grey | 23 | 6.980-078.0 | Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0. | □ |
| Homebasekit "Box" | 24 | 4.035-406.0 | De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc. | □ |
| KITS | | | | |
| Dose mounting kit | | | | |
| Set cleaning agents DOSE B110R | 25 | 2.644-245.0 | | ■ |
| Side broom/SSD mounting kit | | | | |
| Add-on kit Absaugkit | 26 | 2.644-243.0 | | □ |
| Fleet mounting kit | | | | |
| Add-on kit | 27 | 2.644-391.0 | | □ |
| Lighting/RKL mounting kit | | | | |
| Set revolving signal light B110R | 28 | 4.039-350.0 | | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 110 R BC DOSE +R75 1.161-407.0



| | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|-----------|--------------|---|
| KITS | | | |
| Overige aanbouwssets | | | |
| Add-on kit deflector roll stackable | 29 | 2.644-225.0 | <input type="checkbox"/> |
| Set suction B 110R | 30 | 4.039-361.0 | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit pre-sweep unit | 31 | 4.039-368.0 | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang toebehoren | 32 | 4.444-015.0 | Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers). <input type="checkbox"/> |
| WALSPADS / PADWALSHOUDERS | | | |
| Padwalshouders | | | |
| Walspadhouder, 700 mm | 33 | 4.762-627.0 | Aluminium walspadhouder geschikt voor de bevestiging van walspads of microvezelwalsen. <input type="checkbox"/> |
| Walspads | | | |
| Walspad, Middel, rood | 34 | 6.369-456.0 | Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur. <input type="checkbox"/> |
| Walspad, hard, groen | 35 | 6.369-455.0 | Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur. <input type="checkbox"/> |
| Microvezelwals | | | |
| Microvezelwals, 700 mm | 36 | 4.114-007.0 | Ideaal voor fijne stenen tegels. Microvezelwals voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsliuier. <input type="checkbox"/> |
| BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN | | | |
| Batterijen | | | |
| Batterijset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij | 37 | 2.815-092.0 | Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen. <input type="checkbox"/> |
| Batterijset, 24 V, 180 Ah, Onderhoudsvrij | 38 | 2.815-101.0 | Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen. <input type="checkbox"/> |
| Batterijset, 24 V, 285 Ah, Onderhoudsvrij | 39 | 2.815-095.0 | Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen. <input type="checkbox"/> |
| Toebehoren voor batterijen | | | |
| Mounting kit battery kit | 40 | 2.638-205.0 | <input type="checkbox"/> |
| | 41 | 2.638-222.0 | <input type="checkbox"/> |
| Batterij opladers | | | |
| Batterijlader, 24 V | 42 | 6.654-419.0 | Batterijlader 24 V / 50 A: Veilige 24 V batterijlader voor onderhoudsvrije batterijen van de schrob-/zuigmachines met een capaciteit van 285 Ah. <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren