


## SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

Pompt tot 17.000 l / u weg: de krachtige pomp SP 17.000 Flat Level Sensor met 1 mm vlakke afzuiging, niveausensor en automatische/handmatige schakelaar. Inclusief voorfilter.



Bestelnr.

1.645-840.0

- Extreem duurzaam dankzij de keramische glijringafdichting
- Vlakke afzuiging tot 1 m m
- Met niveausensor kan het schakelniveau op elk niveau worden ingesteld


### Technische gegevens

EAN Code		4054278952017
Max. vermogen	W	550
Max. wateropbrengst	l/u	< 17000
Aanvoertemperatuur	°C	max. 35
Opvoerhoogte	m	9
Werkdruk	bar	max. 0,9
Vlakafzuiging tot een diepte van	mm	1
Korrelgrootte	mm	max. 5
Pompdiepte	m	max. 7
Nawerkingstijd	s	15
Min. restwater, manueel	mm	1
Hoogte van het restwater	mm	1
Aansluitdraad		G1 1/2
Aansluitdraad aan de drukzijde		G1/2 interne draad
Stroomkabel	m	10
Stroomsoort	V	230 - 240
Frequentie	Hz	50
Afmetingen (l x b x h)	mm	238 x 293 x 356
Gewicht zonder toebehoren	kg	6
Gewicht (incl. doos)	kg	7,3

### Uitrusting

Comfortabele draaggreep	■
Afneembaar RVS voorfilter	■
Aansluitstuk slang	1", 1 1/4", 1 1/2" incl. Terugslagklep
Quick Connect voor een snelle en eenvoudige slangaansluiting	■
Omschakelen tussen manuele/automatische bediening	Knop aan de pomp
Schakelaar voor vlakafzuiging	■
Level sensor: traploze bepaling van de schakelhoogte	■
Keramische dichting van de voorkant.	■
In de handmatige modus loopt de pomp constant tot de minimum hoeveelheid water is bereikt	■

■ Bij de levering inbegrepen



### Keramische dichting van de voorkant.

- Voor een extra lange gebruiksduur.



### Level Sensor


- Voor de traploze instelling van de aan-/uitknop van de pompen.



### Quick Connect

- Aansluitdraad voor een snelle en eenvoudige aansluiting van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen.

## TOEBEHOREN VOOR SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR 1.645-840.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>OVERIGE</b>				
Stoffen slangenset	1	2.997-100.0	Plaatsbesparende slangset met een flexibele stoffen slang en een roestvrij stalen slangklem om de slang aan te sluiten op een pomp. Ideaal als afvoerslang voor de verwijdering van water bij bv. een overstroming.	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGEN</b>				
PrimoFlex® slang 1" - 1 m	2	2.645-247.0	De PrimoFlex® 1" kwaliteitsvolle tuinslang is beschikbaar per lopende meter, wat betekent dat hij kan besteld worden op exact de juiste lengte die u nodig hebt (max. 50 m). Met drukbestendige verstevigingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid.	<input type="checkbox"/>
Performance Plus slang 3/4" -25 m	3	2.645-322.0	Gemakkelijk in gebruik, lang meegaand en weerbestendig: de 25-meter lange tuinslang Performance Plus 3/4". Flexibel, ultra robuust en uiterst bestand tegen knikken - voor een constante wateraanvoer.	<input type="checkbox"/>
Slang Performance Plus 3/4" -50m	4	2.645-323.0	Ultra stevig, extreem knikbestendig zonder mogelijk gevaarlijke substanties : de 50 meter lange, Performance Plus 3/4" tuinslang. Gemaakt uit hoogwaardig meerlagig geweven materiaal - voor een constante waterstroom.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® Plus slang 3/4" - 25 m	5	2.645-142.0	Kwaliteitsvolle tuinslang van 25 m PrimoFlex® Plus (3/4"). Met drukbestendige versterkingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van -20 tot 65 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren     Reinigingsmiddelen.