

NT 30/1 TACT TEL ANNIVERSARY EDITION

Kärcher NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition in het zwart: de favoriet van de vakman met automatische in-/uitschakeling voor elektrisch gereedschap en Tact-filterreiniging voor non-stop werken.



Bestelnr. 1.148-280.0

- Automatische Aan-/uitknop voor elektrisch gereedschap
- Antistatisch systeem
- De Kärcher 90 Years Anniversary Edition

Technische gegevens		
EAN Code		4066529150868
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	74
Vacuüm	mbar / kPa	273 / 27,3
Tankinhoud	l	30
Materiaal van de tank		Kunststof
Max. vermogen	W	max. 1380
Standaard nominale diameter		ID 35
Lengte rubberen stroomkabel	m	7,5
Geluidsniveau	dB(A)	69
Kleur		antraciet
Gewicht zonder toebehoren	kg	13,5
Gewicht (incl. doos)	kg	18,8
Afmetingen (l × b × h)	mm	560 × 370 × 580

Uitrustung		
Lengte zuigslang	m	4
Type zuigslang		Elektrisch geleidend
Bocht		Elektrisch geleidend
Aantal zuigbuizen	Stuk(s)	2
Lengte zuigbuizen	mm	550
Materiaal zuigbuizen		Roestvrij staal
Aantal filterzakken	Stuk(s)	1
Materiaal filterzak		Vlies
Breedte nat/droog vloermondstuk	mm	360
Plintenzuigmond		■
Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap		■
Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt		■
Automatische Aan-/uitknop voor elektrisch gereedschap		■
Antistatisch systeem		■
Vlakfilter		PES
Filterreiniging		Automatische filterreiniging Tact
Stootrand		■
Veiligheidsklasse		I
Zwenkwiel met rem		■

■ Bij de levering inbegrepen



Automatische filterreiniging Tact

- Voor een constant hoog zuigvermogen en filtercapaciteit.
- Automatische filterreiniging met krachtige luchtstoten.
- Tijdbesparend ontwerp en langere levensduur van het filter.



Compleet antistatisch systeem met geleidende toebehoren.

- Verhoogde gebruikersveiligheid.
- Afvoer van elektrostatische lading.
- Bescherming tegen elektrostatische ontlading.



Gereedschapsadapter voor elektrisch gereedschap

- Maakt stofvrij boren, zagen of schuren met elektrisch gereedschap mogelijk.
- Wordt geleverd met rubberen opzetstuk en valse luchtdraairing.
- Draairing voor het instellen van het zuigvermogen.

TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT TEL ANNIVERSARY EDITION 1.148-280.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter PES				
Nat en droog vlakfilter	1	6.907-662.0	Nat & droog vlakfilter gemaakt uit PES vezelmateriaal met een blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil uit de stofklassen M en L.	■
Vlakfilter papier				
Flat filter only for replacement Kaerche	2	6.904-367.0	Papier, getest stofklasse M	□
Vlakfilter PTFE				
Ultieme vlakfilter PTFE	3	6.907-455.0	De ultieme vlakfilter gemaakt uit PES/PTFE vezelmateriaal met een zwart label. Voor de zwaarste toepassingen bij het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil uit de stofklassen M en L.	□
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
Bocht Adv, elektrisch geleidend	4	2.889-168.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Elektrisch geleidend design. Uiterst geschikt voor een hoge concentratie aan fijn stof.	■
Bocht	5	2.889-148.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Met schuif voor valse lucht, in een antistatisch design.	□
Bocht Adv	6	2.889-170.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem.	□
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Vloerzuigmond nat/droog Adv	7	2.889-152.0	360 mm brede zuigmond voor nat en droog met gemakkelijk verwisselbare inserts. Inclusief borstelstrip en zuigstrips.	■
Vloerzuigmond nat/droog Standaard	8	2.889-173.0	300 mm. Brede, antraciete zuigmond voor nat en droog, NW 35. Met gemakkelijk verwisselbare inserts. Incl. Borstelstrips en zuigstrips.	□
Combi-zuigmond, droog	9	6.906-511.0	Kunststof met RVS glijzool, omschakelbaar. Alleen voor CV en NT-zuigers	□
FLOOR TOOL DN35	10	6.906-512.0	Kunststof met rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.903-277)	□
Vloerzuigmond nat/droog	11	6.906-384.0	Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.903-064), rubberstrips (bestelnummer 6.903-081, oliebestendig)	□
Zuigmond voor nat/droog	12	2.889-118.0	Veelzijdige zuigmond (DN 35) voor het natzuigen van grote oppervlakken. De zuigstrip en de borstel kunnen snel en gemakkelijk worden verwisseld.	□
Plintenzuigmonden				
Plintenzuigmond NT Tact DN 35	13	2.889-159.0	Plintenzuigmond ID 35, voor de nieuwe Tact reeks.	■
Universele borstels				
Universele borstel	14	6.900-425.0	Allround borstel PPN-borstelharen	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT TEL ANNIVERSARY EDITION
1.148-280.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Autozuigmonden				
Ergonomische autozuigmond, ID 35, 100 mm	15	2.889-356.0		☐
Autozuigmond, ID 35, 90 mm	16	6.906-108.0	Kunststof	☐
Rubberzuigmonden, 45° afgeschuind				
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	17	6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	☐
Zuigborstels				
ZUIGBORSTEL DN35	18	6.903-862.0	Natuurborstel (runderhaar), draaibaar	☐
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, roestvrij staal				
Set zuigbuizen roestvrij staal NW35 55	19	2.889-192.0	Set van roestvrij stalen zuigbuizen (2 × 0,55 m)	☒
Zuigbuizen, metaal				
Suction tube set, chrome-plated, NW 35 550 mm	20	2.889-191.0	Set zuigbuizen, metaal verchroomd, NW 35, 2 delen, elk 0,55 m.	☐
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Elektrisch geleidende zuigslang	21	2.889-137.0	4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting.	☒
Slang, verpakt, NW35 2,5m	22	2.889-134.0	2,5 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting .	☐
Elektrisch geleidende zuigslang	23	2.889-136.0	Elektrisch geleidende zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte : 2.5 m.	☐
Zuigslang DN 40, lengte 4 m	24	2.889-138.0	4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Elektrisch geleidend.	☐
Zuigslang	25	2.889-139.0	Zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte: 2.5 m.	☐
Zuigslang, olie-bestendig	26	2.889-140.0	Olie-bestendige zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte: 4 m.	☐
Elektrisch geleidende zuigslang	27	2.889-141.0	4 m lange, elektrisch geleidende zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting.	☐
	28	2.889-142.0	Zuigslang, elektrogeleidend, met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. 2,5 m lang.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT TEL ANNIVERSARY EDITION

1.148-280.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Verlengslang	29	2.889-145.0	Verlengslang voor het nieuwe clipsysteem ID 35. Lengte: 2,5 m.	☐
Reparatieset NW35	30	2.889-149.0	Reparatieset ID 35 voor het nieuwe clipsysteem.	☐
Extension hose conductive packaged NW35	31	2.889-343.0		☐
VERBINDINGSSTUKKEN				
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opklembaar, elektrisch geleidend				
Verbindingsstuk DN 35, met clip	32	2.889-151.0	Verbindingsstuk met rubberen opzetstuk en schuif voor valse lucht voor het nieuwe Clip-systeem. Geschikt voor alle veelgebruikte elektrische gereedschappen	☒
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend				
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	33	5.407-005.0	Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmonden aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmonden.	☐
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting				
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35	34	5.453-016.0	Kunststof, geschikt voor DN 26-36, elektrisch geleidend	☐
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vliesfilterzakken, 5 Stuk(s), NT 30/1	35	2.889-154.0	Vliesfilterzak met een volume van 30 liter. Scheurbestendig, stofklasse M, voor zuigslangopening op de kop van de machine.	☐
FILTER T/NT				
Fiat pleated filter HEPA, dust class H				
Veiligheids- HEPA vlakfilter	36	6.907-671.0	Veiligheids-/HEPA vlakfilter gemaakt uit PES/PTFE vezelmateriaal met een rood label. Gecertificeerd voor stofklasse H. Voor het opzuigen van gevaarlijk stof, grof vuil en vloeistoffen.	☐
Vlakfilter HEPA	37	6.904-242.0	HEPA vlakfilter, stofklasse H (H13)	☐
Grofvuilfilter voor natzuigen				
Grofvuilfilter	38	6.904-287.0	Metaal	☐
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering				
Plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering, 10 Stuk(s), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	39	2.889-158.0	PE plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering.	☐
Stoffilters				
Patroonfilter hout, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	40	2.414-000.0	Patroonfilter voor hout gemaakt uit textielmateriaal met PTFE coating en een bruin label. Voor het veilig opzuigen van grote hoeveelheden hout- en vezelstof uit de stofklassen M en L.	☐
Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	41	2.889-281.0	Extra membranfilter gemaakt uit niet-geweven stof voor machines uit de Tact en Ap reeks. Deze moet direct over het reservoir worden getrokken en maakt het mogelijk zonder filterzak te stofzuigen. Hij kan worden uitgewassen en hergebruikt worden.	☐
DOELGROEPSPECIFIEKE TOEBEHORENSETS VOOR STOF-/WATERZUIGERS				
Universele set voor ambacht en nijverheid	42	2.637-595.0	Toebehorenset voor stof-/waterzuigers van Kärcher. Perfect voor de handel en de industrie.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT TEL ANNIVERSARY EDITION
1.148-280.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
DOELGROEPSPECIFIEKE TOEBEHORENSETS VOOR STOF-/WATERZUIGERS				
Toebehorenset autoreiniging	43	2.862-166.0	Doelgroepspecifieke zuigmonden in DN 35 voor het reinigen van interieur, opbergvakken en bekleding van auto's.	☐
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Boorstofzuigmond	44	2.679-000.0	Boorstofzuigmond voor het stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	☐
Add-on kit cyclone pre-separator	45	2.863-027.0		☐
Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35	46	2.889-312.0	Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nominale breedte van DN 35.	☐
Verbindingsstuk, elektrogeleidend	47	5.031-436.0	Elektrogeleidend, universeel verbindingsstuk voor de aansluiting van oude NT slangen met een nominale diameter van DN 35, 40, 50 aan het nieuwe accessoire-systeem voor stof-/waterzuigers van Kärcher.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren