


B 150 R BC + R85

De B 150 R + R 85 is perfect voor middelgrote oppervlakken tot 6000 m². Deze batterij-aangedreven opzit-schrobzuigmachine heeft 2 walsborstels (85 cm), tanks van 150 liter en FACT-functie.



Bestelnr.

1.246-155.0

Technische gegevens

EAN Code		4066529079541
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Elektrisch
Werkbreedte borstels	mm	850
Werkbreedte zuigen	mm	1180 - 1180
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	150 / 150
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	6800
Praktische oppervlakteprestatie	m ² /u	4760
Batterij	V / Ah	36 / 240
Looptijd batterijen	u	max. 5
Oplaadtijd batterij	u	Ongev. 7
Stroomvoorziening voor batterijlader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Snelheid	km/u	8
Stijgingspercentage	%	10
Borsteltoerental	tr/min	600 - 1300
Gangpad draaibreedte	cm	181
Waterverbruik	l/min	max. 7
Geluidsniveau	dB(A)	67
Max. vermogen	W	tot 2400
Toegestaan totaal gewicht	kg	957
Gewicht zonder toebehoren	kg	218
Afmetingen (l × b × h)	mm	1700 × 909 × 1420

Uitrusting

Walsborstel	Stuk(s)	2
Auto-Fill		■
Aandrijving		■
Inbouwoplader		■
Automatische waterstop		■
Parkeerstand		■
Geïntegreerde veeginstallatie		■
Magneetventiel		■
Zuigbalk, gebogen		■
2-tank-systeem		■
Niveau-indicator schoonwatertank		Via de waterdruk
robuuste aluminium gegoten zuigbalk		■
standaard verlichting voor overdag		■
Type zuigstrips		Linatex
robuuste voorbumper met snelheidsafhankelijke waterdosering		■
Software-updates en verliezevaluatie kunnen op afstand worden uitgevoerd via het Kärcher-vlootbeheer.		■
Kärcher kleur- en bedieningsconcept Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten		■

uitzonderlijk stille walsborstel voor geluidgevoelige omgevingen	■
Home Base	
bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs	■
snelheidsbeperking in bochten	■
voor een verhoogde veiligheid	
elektrische en mechanische	
vlotterschakelaar	■
Easy Operation keuzeschakelaar	■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructies.



Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium

- Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
- Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.

Walsborstelkop met geïntegreerde veegunit

- Gemaakt van gegoten aluminium met grote bumperwielen.
- Tijdbesparend dankzij geïntegreerde voorreiniging van grof vuil.
- Zeer rustige loop en stille werking voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.

Innovatief KIK-systeem

- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.
- Optimale aanpassing aan afzonderlijke reinigingstaken, zonder de gebruiker te zwaar te belasten.

TOEBEHOREN VOOR B 150 R BC + R85

1.246-155.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSBORSTELS BR				
Roller brush red for replacement R85, Middel, rood, 800 mm	1	4.035-606.0	Rode standaard walsborstel voor onderhoudsreiniging.	■
Roller brush orange - R85, Hoog-diep, oranje, 800 mm	2	6.907-734.0	Oranje walsborstel met hoog-laagstructuur voor een bijzonder effectieve reiniging van gestructureerde vloerbedekkingen.	□
Roller brush green - R85, hard, groen, 800 mm	3	6.907-735.0	Groene, abrasieve walsborstel voor dieptereiniging en het verwijderen van kleverig vuil.	□
Roller brush black - R85, Zeer hard, zwart, 800 mm	4	6.907-736.0	Zwarte, zeer abrasieve walsborstel voor de dieptereiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer hardnekkig vuil.	□
Roller brush white - R85, Zacht, Wit, 800 mm	5	6.907-772.0	Witte walsborstel voor het reinigen van gevoelige vloerbedekkingen.	□
BORSTELKOPPEN				
Brush-head R85	6	2.763-048.0	Stevige aluminium rollerborstelkop met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat ontwerp, stille werking en eenvoudig onderhoud dankzij kleurcodering en handige borstelapplicator.	■
ZUIGSTRIPS				
Zuigstrips, Linatex®	7	4.037-166.0	Set van scheurvaste zuigstrips uit Linatex®. Deze houden het reinigingswater in het werkgebied van de borstelkop en garanderen schitterende resultaten, ook in bochten.	■
Zuigstrips, oliebestendig	8	4.037-167.0	Set slijtvaste, oliebestendige zuigstrips van polyurethaan. Voor uitstekende reinigingsresultaten, ook in bochten. Deze strips houden het reinigingswater in het werkgebied van de borstelkop.	□
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Suction bar parabolic 1180mm/46in, 1180 mm, Parabolisch	9	4.778-009.0	Parabolische, robuuste aluminium zuigmond (1180 mm zuigbreedte) voor uitstekende zuig- en droogresultaten. Dankzij de snelkoppeling kunnen de zuiglippen zonder gereedschap worden verwisseld.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Suction lip set Linatex 1180mm/46in, Linatex, 1300 mm	10	4.039-362.0	Scheurbestendige zuiglip van Linatex® met speciale inlaatopeningen voor optimale zuigresultaten bij kieren en voegen. Geschikt voor een parabolische zuigmond met een zuigbreedte van 1180 mm.	■
Suction lip set PU 1180mm/46in, oliebestendig, ingesneden, 1300 mm	11	4.039-363.0	Slijtvaste, oliebestendige zuiglip van polyurethaan. Driemaal gecoat materiaal voor een hoge flexibiliteit en optimale afpelfunctie. Voor parabolische zuigmonden met een zuigbreedte van 1180 mm.	□
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Cover complete	12	4.035-512.0	Volledig zonder gereedschap - het verwisselbare vuilwatertankdeksel voor de machines uit de B 150 en B 200 serie zonder tankreinigingssysteem.	■
KIK-sleutel, geel	13	5.035-344.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	■
KIK-sleutel, grijs	14	5.035-348.0	De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 150 R BC + R85

1.246-155.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Cover tank flushing system complete	15	4.035-513.0	Voor machines uit de B 150 & B 200 serie met tankreinigingssysteem: gereedschapsloze verwisselbare vuilwatertankdeksel met geïntegreerde sproeikoppen.	☐
KIK-sleutel, wit	16	4.035-076.0	Gebruikerssleutel voor gebruik van de toepassing. Programmeerbaar.	☐
KIK-sleutelset, geel	17	4.035-408.0	Sleutel voor de gebruikers. Kan niet worden aangepast.	☐
KIK-sleutelset, wit	18	4.035-064.0	5 witte sleutels met hanger. Met de grijze sleutel die met de machine wordt meegeleverd, kunnen voor elke sleutel rechten worden ingesteld. De voor de machine ingestelde parameters blijven daarbij gelijk. De hanger dient ter identificatie van de sleutel. Zo kunnen bijvoorbeeld parameters worden ingesteld voor reiniging in de zomer of winter, bij zon of regen, op kwetsbare of robuuste ondergrond of in de werkplaats of showroom.	☐
Homebase toebehoren				
Adapter Homebase	19	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	☐
Homebasekit mophouder	20	4.035-514.0	Bevestiging op de machine voor het handig meenemen van een mop.	☐
Set universele haken	21	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	☐
Double hook	22	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Holder handhold grey	23	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Flessenhouder	24	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen - enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	☐
Homebasekit "Box"	25	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	☐
Handmatig spoelsysteem	26	4.035-515.0	Voor het spoelen van de tank met het meegevoerde schone water. Incl. slang, sproeier en slanghouder.	☐
Wielen/Banden				
Voorwielen, supergrip	27	6.435-810.0	De combinatie van de bijzondere bandsamenstelling en het V-profiel van deze oliebestendige voorwielband vergroot de tractie en zorgt voor zeer goede hechteigenschappen op gladde vloeren.	☐
RM Doseerstation				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	28	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 150 R BC + R85

1.246-155.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSPADS / PADWALSHOUDERS				
Padwalshouders				
Roll pad - R85, 800 mm	29	4.762-628.0	Aluminium walsas, geschikt voor rolpads of microvezelrollen.	☐
Walspads				
Walspad, Middel, rood	30	6.369-456.0	Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur.	☐
Walspad, hard, groen	31	6.369-455.0	Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur.	☐
Microvezelwals				
Microvezelwals, 800 mm	32	4.114-008.0	Ideaal voor fijne stenen tegels. Microvezelwals voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier.	☐
KITS				
Side broom/SSD mounting kit				
Add-on kit side scrubbing deck B150R/B20	33	2.644-088.0	Voor natte reiniging dicht bij de rand aan de rechterkant: schrobdek aan de zijkant met hefarm. Vergroot de werkbreedte met 20 cm.	☐
Fleet mounting kit				
Add-on kit	34	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Aanbouwset werkverlichting	35	2.034-001.0	Werkverlichting om de veiligheid op het werk te verhogen. Met voor- en zijverlichting op de borstelkop.	☐
Zwaailicht	36	4.035-516.0	Verhoogt de veiligheid op het werk.	☐
Overige aanbouwsets				
Add-on kit deflector roll stackable	37	2.644-225.0	Extra, streepvrije bumperwielen voor de uiteinden van de zuigmond. Voorkomen effectief dat de zuigmond blijft hangen aan pallets of stellingen.	☐
Add-on kit protection shield B150R/B200R	38	2.644-089.0	Het beschermdak met een hoogte van 2,06 m voldoet aan de VDE-norm IEC 60335-2-72.	☐
Zuigslang toebehoren	39	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	☐
Automatisch vulsysteem Auto-Fill	40	4.035-345.0	Automatisch vulsysteem. De wateraanvoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overstroombeveiliging.	☐
Aanbouwset sproei-extractie				
Aanbouwset sproei-extractie	41	2.642-058.0	Voor een eenvoudige reiniging van ruimtes waar machines niet bij kunnen.	☐
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Toebehoren voor batterijen				
Reservoir met wandhouder	42	2.641-243.0	Voorraadsysteem voor het bijvullen van natte accu's	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 150 R BC + R85 1.246-155.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Toebehoren voor batterijen				
Reservoir	43	2.641-244.0	Voorraadsysteem voor het bijvullen van natte accu's	☐
SPROEI-EXTRACTIEREINIGER				
Overige				
Reinigingsmiddelreservoir compleet	44	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	☐
SPROEI-APPARATEN				
Pompspuitfles	45	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren