

B 150 R BP PACK DOSE+SB+240AH WET+RI+R85

De standaarduitrusting van onze B 150 R Bp opzit-schrobzuigmachine omvat een rolborstelkop met een werkbreedte van 85 cm, een zijborstel en een robuuste aluminium zuigmond.



Bestelnr. 1.246-160.0

Technische gegevens

EAN Code		4066529079596
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Elektrisch
Werkbreedte borstels	mm	850
Werkbreedte zuigen	mm	1180 - 1180
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	150 / 150
Theoretische oppervlakteprestatie	m²/u	6800
Praktische oppervlakteprestatie	m²/u	4760
Batterijtype		Onderhoudsarm
Batterij	V / Ah	36 / 240
Looptijd batterijen	u	max. 5
Opladtid batterij	u	Ongev. 7
Stroomvoorziening voor batterijlader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Snelheid	km/u	8
Stijgingspercentage	%	10
Borsteltoerental	tr/min	180 - 1300
Borsteldruk	kg	94
Gangpad draaibreedte	cm	181
Waterverbruik	l/min	max. 7
Geluidsniveau	dB(A)	67
Max. vermogen	W	tot 2600
Toegestaan totaal gewicht	kg	957
Gewicht zonder toebehoren	kg	218
Afmetingen (l x b x h)	mm	1790 x 1070 x 1420

Uitrusting

Walsborstel	Stuk(s)	2
Auto-Fill		■
Reservoirspoelsysteem		■
Aandrijving		■
Batterij		■
Inbouwoplader		■
Automatische waterstop		■
DOSE		■
Parkeerstand		■
Geïntegreerde veeginstallatie		■
Magneetventiel		■
Zuigbalk, gebogen		■
Zijbezems		■
2-tank-systeem		■
Niveau-indicator schoonwatertank		Via de waterdruk
robuuste aluminium gegoten zuigbalk		■
standaard verlichting voor overdag		■
kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%		■
Type zuigstrips		Linatex
robuuste voorbumper		■
met snelheidsafhankelijke waterdosering		■
doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem		■

Software-updates en
verliesevaluatie kunnen op
afstand worden uitgevoerd via het
Kärcher-vlootbeheer.

Kärcher kleur- en
bedieningsconcept
Kärcher Intelligent Key System
(KIK) met meer dan 30
gebruikerstalen en individuele
gebruiksrechten

Home Base
bevestigingsmogelijkheden voor
de mop of iets gelijkaardigs
snelheidsbeperking in bochten
voor een verhoogde veiligheid
elektrische en mechanische
vlotterschakelaar

Easy Operation keuzeschakelaar

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructies.



Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium

- Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
- Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
- Ontwijd wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.

Walsborstelkop met geïntegreerde veegunit

- Gemaakt van gegoten aluminium met grote bumperwielen.
- Tijdbesparend dankzij geïntegreerde voorreiniging van grof vuil.
- Zeer rustige loop en stille werking voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.

Innovatief KIK-systeem

- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.
- Optimale aanpassing aan afzonderlijke reinigingstaken, zonder de gebruiker te zwaar te belasten.

TOEBEHOREN VOOR B 150 R BP PACK DOSE+SB+240AH WET+RI+R85

1.246-160.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSBORSTELS BR				
Roller brush red for replacement R85, Middel, rood, 800 mm	1	4.035-606.0	Rode standaard walsborstel voor onderhoudsreiniging.	■
BORSTELKOPPEN				
Brush-head R85	2	2.763-048.0	Stevige aluminium rollerborstelkop met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat ontwerp, stille werking en eenvoudig onderhoud dankzij kleurcodering en handige borstelapplicator.	■
ZUIGSTRIPS				
Zuigstrips, Linatex®	3	4.037-166.0	Set van scheurvaste zuigstrips uit Linatex®. Deze houden het reinigingswater in het werkgebied van de borstelkop en garanderen schitterende resultaten, ook in bochten.	■
Zuigstrips, oliebestendig	4	4.037-167.0	Set slijtvaste, oliebestendige zuigstrips van polyurethaan. Voor uitstekende reinigingsresultaten, ook in bochten. Deze strips houden het reinigingswater in het werkgebied van de borstelkop.	□
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Suction bar parabolic 1180mm/46in, 1180 mm, Parabolisch	5	4.778-009.0	Parabolische, robuuste aluminium zuigmond (1180 mm zuigbreedte) voor uitstekende zuig- en droogresultaten. Dankzij de snelkoppeling kunnen de zuiglippen zonder gereedschap worden verwisseld.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Suction lip set Linatex 1180mm/46in, Linatex, 1300 mm	6	4.039-362.0	Scheurbestendige zuiglip van Linatex® met speciale inlaatopeningen voor optimale zuigresultaten bij kieren en voegen. Geschikt voor een parabolische zuigmond met een zuigbreedte van 1180 mm.	■
Suction lip set PU 1180mm/46in, oliebestendig, ingesneden, 1300 mm	7	4.039-363.0	Slijtvaste, oliebestendige zuiglip van polyurethaan. Driemaal gecoat materiaal voor een hoge flexibiliteit en optimale afpelfunctie. Voor parabolische zuigmonden met een zuigbreedte van 1180 mm.	□
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Cover tank flushing system complete	8	4.035-513.0	Voor machines uit de B 150 & B 200 serie met tankreinigingssysteem: gereedschapsloze verwisselbare vuilwatertankdeksel met geïntegreerde sproeikoppen.	■
RM-tank compleet 5 L	9	4.039-355.0	Bus reinigingsmiddel (5 l) voor de schrob-/zuigmachine met Dose reinigingsmiddelen-doseersysteem. Met snelkoppelsysteem voor het verwisselen van de van de bus zonder in direct contact te komen met het reinigingsmiddel.	■
KIK-sleutel, geel	10	5.035-344.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	■
KIK-sleutel, grijs	11	5.035-348.0	De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verliezen aan de gebruikerssleutel.	■
KIK-sleutel, wit	12	4.035-076.0	Gebruikerssleutel voor gebruik van de toepassing. Programmeerbaar.	□
KIK-sleutelset, geel	13	4.035-408.0	Sleutel voor de gebruikers. Kan niet worden aangepast.	□
KIK-sleutelset, wit	14	4.035-064.0	5 witte sleutels met hanger. Met de grijze sleutel die met de machine wordt meegeleverd, kunnen voor elke sleutel rechten worden ingesteld. De voor de machine ingestelde parameters blijven daarbij gelijk. De hanger dient ter identificatie van de sleutel. Zo kunnen bijvoorbeeld parameters worden ingesteld voor reiniging in de zomer of winter, bij zon of regen, op kwetsbare of robuuste ondergrond of in de werkplaats of showroom.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 150 R BP PACK DOSE+SB+240AH WET+RI+R85 1.246-160.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Adapter Homebase	15	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	☐
Homebasekit mophouder	16	4.035-514.0	Bevestiging op de machine voor het handig meenemen van een mop.	☐
Set universele haken	17	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	☐
Double hook	18	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Holder handhold grey	19	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Flessenhouders	20	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen – enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	☐
Homebasekit "Box"	21	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	☐
Handmatig spoelsysteem	22	4.035-515.0	Voor het spoelen van de tank met het meegevoerde schone water. Incl. slang, sproeier en slanghouder.	☐
Wielen/Banden				
Voorwielen, supergrip	23	6.435-810.0	De combinatie van de bijzondere bandsamenstelling en het V-profiel van deze oliebestendige voorwielband vergroot de tractie en zorgt voor zeer goede hechteigenschappen op gladde vloeren.	☐
RM Doseerstation				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	24	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	☐
KITS				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	25	2.644-391.0	De IoT-module stuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Aanbouwset werkverlichting	26	2.034-001.0	Werkverlichting om de veiligheid op het werk te verhogen. Met voor- en zijverlichting op de borstelkop.	☐
Zwaailicht	27	4.035-516.0	Verhoogt de veiligheid op het werk.	☐
Overige aanbouwsets				
Add-on kit deflector roll stackable	28	2.644-225.0	Extra, streepvrije bumperwielen voor de uiteinden van de zuigmond. Voorkomen effectief dat de zuigmond blijft hangen aan pallets of stellingen.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 150 R BP PACK DOSE+SB+240AH WET+RI+R85 1.246-160.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
KITS				
Overige aanbouwsets				
Add-on kit protection shield B150R/B200R	29	2.644-089.0	Het beschermdak met een hoogte van 2,06 m voldoet aan de VDE-norm IEC 60335-2-72.	☐
Zuigslang toebehoren	30	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	☐
Automatisch vulsysteem Auto-Fill	31	4.035-345.0	Automatisch vulsysteem. De wateraanvoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overstroombeveiliging.	☐
Aanbouwset sproei-extractie				
Aanbouwset sproei-extractie	32	2.642-058.0	Voor een eenvoudige reiniging van ruimtes waar machines niet bij kunnen.	☐
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Toebehoren voor batterijen				
Reservoir met wandhouder	33	2.641-243.0	Voorraadsysteem voor het bijvullen van natte accu's	☐
Reservoir	34	2.641-244.0		☐
SPROEI-EXTRACTIEREINIGER				
Overige				
Reinigingsmiddelreservoir compleet	35	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	☐
SPROEI-APPARATEN				
Pompspuitfles	36	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren