


B 220 R BC + D 90

De B 220 R + D 90 opzit-schrobzuigmachine heeft een werkbreedte van 90 cm. Deze accuaangedreven machine met 220-liter tank en schijfborstel is geschikt voor oppervlakken tot 7.000 m².



Bestelnr.

1.246-272.0

Technische gegevens

EAN Code		4066529075352
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Elektrisch
Werkbreedte borstels	mm	900 - 900
Werkbreedte zuigen	mm	1180 - 1180
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	220 / 220
Theoretische oppervlakteprestatie	m²/u	9000
Batterij	V / Ah	36 / 240
Looptijd batterijen	u	max. 5
Oplaadtijd batterij	u	Ongev. 7
Stroomvoorziening voor batterijlader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Snelheid	km/u	10
Stijgingspercentage	%	10
Borsteltoerental	tr/min	180 - 180
Borsteldruk	g/cm²	89
Waterverbruik	l/min	max. 7
Geluidsniveau	dB(A)	67
Max. vermogen	W	tot 2400
Toegegaan totaal gewicht	kg	994
Gewicht zonder toebehoren	kg	230
Afmetingen (l x b x h)	mm	1925 x 1070 x 1420

Uitrusting

Discborstel	Stuk(s)	2
Auto-Fill		■
Aandrijving		■
Inbouwoplader		■
Automatische waterstop		■
Parkeerstand		■
Magneetventiel		■
Zuigbalk, gebogen		■
2-tank-systeem		■
Niveau-indicator schoonwatertank		Via de waterdruk
robuuste aluminium gegoten zuigbalk		■
standaard verlichting voor overdag		■
Type zuigstrips		Linatex
robuuste voorbumper met snelheidsafhankelijke waterdosering		■
Software-updates en verliezevaluatie kunnen op afstand worden uitgevoerd via het Kärcher-vlootbeheer.		■
Kärcher kleur- en bedieningsconcept		■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten		■

Home Base

bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
snelheidsbeperking in bochten
voor een verhoogde veiligheid
elektrische en mechanische
vlotterschakelaar

Easy Operation keuzeschakelaar

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructies.



Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium

- Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
- Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.

Borstelkop met disstechniek

- Eenvoudige vervanging van de discborstels of padhouders
- Discborstels in verschillende hardheden verkrijgbaar: zacht, middel en hard
- Discmodellen, vooral als het om gladde vloeren gaat.

Innovatief KIK-systeem

- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.
- Optimale aanpassing aan afzonderlijke reinigingstaken, zonder de gebruiker te zwaar te belasten.

TOEBEHOREN VOOR B 220 R BC + D 90 1.246-272.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCBORSTELS BD				
Discborstel, Middel, rood, 450 mm	1	4.905-003.0	Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	■
Discborstel, Zeer zacht, Wit, 450 mm	2	4.905-005.0	Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	□
Discborstel, Zacht, naturel, 450 mm	3	4.905-004.0	Natuurle-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	□
Discborstel, hard, zwart, 450 mm	4	4.905-006.0	Zwarte, zeer schurende discborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	□
BORSTELKOPPEN				
Borstelkop D 90 S	5	2.763-008.0	Borstelkop met 2 discborstels, snelwisselsysteem voor de borstels 90 cm werkbreedte en instelbare hoogte van de zijranden	■
ZUIGSTRIPS				
Vervangset, zuigstrips voor borstelkop	6	2.763-031.0	Zwevend gelagerde zuigstrips passen zich aan de ondergrond aan. Past op de D 90, D 75 en D 65.	□
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Suction bar parabolic 1180mm/46in, 1180 mm, Parabolisch	7	4.778-009.0	Parabolische, robuuste aluminium zuigmond (1180 mm zuigbreedte) voor uitstekende zuig- en droogresultaten. Dankzij de snelkoppeling kunnen de zuiglippen zonder gereedschap worden verwisseld.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Suction lip set Linatex 1180mm/46in, Linatex, 1300 mm	8	4.039-362.0	Scheurbestendige zuiglip van Linatex® met speciale inlaatopeningen voor optimale zuigresultaten bij kieren en voegen. Geschikt voor een parabolische zuigmond met een zuigbreedte van 1180 mm.	■
Suction lip set PU 1180mm/46in, oliebestendig, ingesneden, 1300 mm	9	4.039-363.0	Slijtvaste, oliebestendige zuiglip van polyurethaan. Driemaal gecoat materiaal voor een hoge flexibiliteit en optimale afpelfunctie. Voor parabolische zuigmonden met een zuigbreedte van 1180 mm.	□
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Cover complete	10	4.035-512.0	Volledig zonder gereedschap - het verwisselbare vuilwatertankdeksel voor de machines uit de B 150 en B 200 serie zonder tankreinigingssysteem.	■
Cover tank flushing system complete	11	4.035-513.0	Voor machines uit de B 150 & B 200 serie met tankreinigingssysteem: gereedschapsloze verwisselbare vuilwatertankdeksel met geïntegreerde sproeikoppen.	□
DISCPADS/PADHOUDERS				
Microvezelpad				
Microvezelpads, Wit, 457 mm, 5 Stuk(s)	12	6.369-960.0	Uitmuntenende reinigingskracht. Reinigt zelfs de poriën van aardewerktegels.	□
Pads				
Pad, middelzacht, rood, 457 mm, 5 Stuk(s)	13	6.369-024.0	Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	□
Pad, middelhard, groen, 457 mm, 5 Stuk(s)	14	6.369-023.0	Groene, schurende discpad zowel voor de diepreiniging als voor de verwijdering van kleverig vuil.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 220 R BC + D 90

1.246-272.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCPADS/PADHOUDERS				
Pads				
Pad, hard, zwart, 457 mm, 5 Stuk(s)	15	6.369-022.0	Zwarte, zeer schurende discpad voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	☐
Padhouder				
Padhouder STRONG, 445 mm	16	4.762-594.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 90. 2 stuks vereist.	☐
Meeneemschijf, 445 mm	17	4.762-493.0	Past op D 90. Voor reinigen met pads. Met snelkoppeling en middenvergrendeling.	☐
Diamantpads				
Diamantpad, grof, Wit, 457 mm, 5 Stuk(s)	18	6.371-258.0	Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdt kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	☐
Diamantpad, Middel, Geel, 457 mm, 5 Stuk(s)	19	6.371-259.0	Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	☐
Diamantpad, fijn, groen, 457 mm, 5 Stuk(s)	20	6.371-239.0	Groene, fijne diamantpad voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag. Creëert een hoogglans oppervlak en kan ook worden gebruikt voor de kristallisatie.	☐
Melaminpads				
Melamine pad, Grijs / Wit, 457 mm, 2 Stuk(s)	21	6.371-024.0	Witte melaminepads voor een tussentijdse en diepreiniging van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsliur te verwijderen.	☐
KITS				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	22	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accu-aangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Aanbouwset werkverlichting	23	2.034-001.0	Werkverlichting om de veiligheid op het werk te verhogen. Met voor- en zijverlichting op de borstelkop.	☐
Overige aanbouwsets				
Add-on kit deflector roll stackable	24	2.644-225.0	Extra, streepvrije bumperwielen voor de uiteinden van de zuigmond. Voorkomen effectief dat de zuigmond blijft hangen aan pallets of stellingen.	☐
Add-on kit side scrubbing deck B200R	25	2.644-276.0	Voor natte reiniging dicht bij de rand aan de rechterkant: schrobdek aan de zijkant met hefarm. Vergroot de werkbreedte met 20 cm.	☐
Add-on kit protection shield B150R/B200R	26	2.644-089.0	Het beschermdak met een hoogte van 2,06 m voldoet aan de VDE-norm IEC 60335-2-72.	☐
Zuigslang toebehoren	27	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren