

RIOOLREINIGINGSSLANG, DN 6, 20 M, MAX. 120 BAR

20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).



Bestelnr.

6.110-049.0

Technische gegevens

EAN Code		4054278227368
Max. druk	bar	140
Aansluitdraad		EASY!Lock
Lengte	m	20
Gewicht (incl. doos)	kg	1,7

Zeer flexibele PVC hogedrukslang

- Ultra lichtgewicht en ideale bediening
- Bestand tegen een druk van 120 bar.

Aansluiting: 1/8"

- Compatibel met buizenreinigingssproeiers.

COMPATIBELE APPARATEN

- HD 4/11 C Bp
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Schuimlans Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C Edition Power Control
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Cage EB Anniversary Edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus + FR Classic Anniversary Edition
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4M St
- HD 8/20 G
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G