

IVR-L 65/12-1

De IVR-L 65/12-1 is de kleinste industriële stofzuiger in de IVR-L-lijn. Hij is perfect voor het opzuigen van vloeistoffen en/of spanen in de metaalbewerkingsindustrie.



Bestelnr. 9.990-900.0

- 360° werkradius

Technische gegevens

EAN Code		4066529163899
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	72 / 260
Vacuüm	mbar / kPa	235 / 23,5
Tankinhoud	l	65
Materiaal van de tank		Staal
Max. vermogen	kW	1,2
Vacuüming type		Elektrisch
Nominale breedte aansluiting		ID 50
Nominale breedte toebehoren		ID 40
Stofklasse hoofdfilter		L
Filteroppervlak voor de hoofdfilter	m²	0,25
Gewicht zonder toebehoren	kg	38
Gewicht (met toebehoren)	kg	38,5
Gewicht (incl. doos)	kg	38,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	718 x 526 x 1000



Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit

- Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.
- Draaibare slangverbinding met tot 360° draaibare pijpbocht.
- Optioneel verkrijgbaar met overvulbeveiliging, zeef of accessoirehouder.



Uitgerust met compact vlakfilter van stofklasse L.

- Voorkomt op betrouwbare wijze dat grove deeltjes in de zuigturbines terechtkomen.



Betrouwbare overvulbeveiliging

- Een vlotter voorkomt effectief het overvuld raken van de opvangcontainer.
- Transparante slang voor het controleren van de opgezogen vloeistofhoeveelheid.
- De slang wordt ook gebruikt voor eenvoudig legen.

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/12-1
9.990-900.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
TOEBEHORENSETS				
Vloeistoffen				
Accessoireset vloeistof DN40	1	9.990-878.0	Accessoireset DN40 voor vloeistofzuigers.	☐
Vloeistoffen / Spanen				
Accessoireset vloeibare spanen DN40	2	9.990-880.0	Accessoireset DN40 voor vloeistofzuiging en spanenzuiging.	☐
Vloerreinigingsset vloeibaar Advanced DN40	3	9.990-895.0	Geavanceerde vloerreinigingsset voor vloeistoffen.	☐
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmonden				
Standaard silicone zuigmond DN40	4	9.988-401.0	Rekbare standaard zuigmond gemaakt uit silicone, inwendige conus DN 40.	☐
Vloerzuigmonden				
Aluminium vloerzuigmond, el. 370 mm DN41	5	9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 40.	☐
Oppervlaktezuigmonden				
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN40	6	9.988-118.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.	☐
Zuigmonden voor vloeistoffen				
Zuigmond voor vloeistoffen 900 mm DN50	7	9.981-427.0	Bypass zuigmond, DN 50, totale lengte: 1000 mm.	☐
SLANGEN				
PU				
Slang PU DN40 3 m	8	9.989-617.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m.	☐
Slang PU DN50 3 m	9	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m.	☐
HANDGREEP				
Handgreep 45° gebogen, DN 42	10	9.977-679.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 40.	☐
Handgreep DN 50	11	9.977-678.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 50.	☐
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuis 850 mm DN 40	12	9.977-525.0	Stalen verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 850 mm.	☐
ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN				
Reductiestukken / Uitbreidingsstukken				
Reductiestuk DN50 naar DN40	13	9.981-231.0	Reductiestuk van DN 50 naar DN 40. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.	☐
LEEGMAAKHULP				
Spaanderkorf				
Spaanderkorf, roestvrij staal, Ø 400 mm, 20 l	14	9.980-852.0	Spaanderkorf, roestvrij staal, 20 l, gatdiameter 1,5 mm. Voor het efficiënt scheiden van vloeistoffen en spaanders.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/12-1
9.990-900.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
LEEGMAAKHULP				
Overig leegmaakhulp				
Overloopbeveiliging diam. 435 mm	15	9.982-118.0	Vlotterinzet, roestvrij staal, voor de overloopbeveiliging met vlotterkogel, centrische aanzuiging.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren