

IVR-L 65/24-2 TC

De robuuste IVR-L 65/24-2 Tc vloeistof- en spanenzuiger voor gebruik met wisselstroom. Geschikt voor het opzuigen van onder andere middelgrote hoeveelheden olie en metaalspanen.



Bestelnr.

9.990-902.0

Technische gegevens

EAN Code		4066529164117
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	144 / 520
Vacuüm	mbar / kPa	235 / 23,5
Tankinhoud	l	65
Materiaal van de tank		Staal
Max. vermogen	kW	2,4
Vacuüming type		Elektrisch
Nominale breedte aansluiting		ID 50
Nominale breedte toebehoren		ID 50 / ID 40
Stofklasse hoofdfilter		L
Filteroppervlak voor de hoofdfilter	m²	0,25
Gewicht zonder toebehoren	kg	42,6
Gewicht (met toebehoren)	kg	43,1
Gewicht (incl. doos)	kg	43,1
Afmetingen (l × b × h)	mm	737 × 532 × 1326



Ergonomisch kantelchassis.

- Geavanceerd systeem voor veilig, handmatig en moeiteloos legen.
- Het framesysteem maakt een ergonomische, gekantelde lediging mogelijk met behulp van het afrolmechanisme.
- Snel en gemakkelijk leegmaken van het reservoir: gewoon achteroverkantelen en klaar.



Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit

- Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.
- Draaibare slangverbinding met tot 360° draaibare pijpbocht.
- Optioneel verkrijgbaar met overvulbeveiliging, zeef of accessoirehouder.



Betrouwbare overvulbeveiliging

- Een vlotter voorkomt effectief het overvuld raken van de opvangcontainer.
- Transparante slang voor het controleren van de opgezogen vloeistofhoeveelheid.
- De slang wordt ook gebruikt voor eenvoudig legen.

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/24-2 TC

9.990-902.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
TOEBEHORENSETS				
Vloeistoffen				
Accessoireset vloeistof DN50	1	9.990-879.0	Accessoireset DN50 voor vloeistofzuigers.	☐
Vloeistoffen / Spanen				
Accessoireset vloeibare spanen DN50	2	9.990-881.0	Accessoireset DN50 voor vloeistof- en spanenafzuiging.	☐
Vloerreinigingsset vloeibaar Advanced DN40	3	9.990-895.0	Geavanceerde vloerreinigingsset voor vloeistoffen.	☐
Vloerreinigingsset vloeibaar Advanced DN50	4	9.990-896.0		☐
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmonden				
Nozzle elastic silicon DN52	5	9.988-402.0		☐
Vloerzuigmonden				
Aluminium vloerzuigmond 200 mm DN50	6	9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met zuigbreedte van 200 mm.	☐
Aluminium vloermondstuk, el, 370 mm, DN50	7	9.987-612.0	Elektrisch geleidend multifunctioneel mondstuk voor vloeren. 370 mm breed, DN 50.	☐
Oppervlaktezuigmonden				
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN50	8	9.988-119.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.	☐
Zuigmonden voor vloeistoffen				
Zuigmond voor vloeistoffen 900 mm DN50	9	9.981-427.0	Bypass zuigmond, DN 50, totale lengte: 1000 mm.	☐
SLANGEN				
PU				
Slang PU DN50 3 m	10	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m.	☐
HANDGREEP				
Handgreep DN 50	11	9.977-678.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 50.	☐
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuis 850 mm DN 50	12	9.977-531.0	850 mm lange verlengbuis gemaakt uit staal. Elektrogeleiden en met een inwendige conus van DN 50.	☐
LEEGMAAKHULP				
Spaanderkorf				
Spaanderkorf, roestvrij staal, Ø 400 mm, 20 l	13	9.980-852.0	Spaanderkorf, roestvrij staal, 20 l, gatdiameter 1,5 mm. Voor het efficiënt scheiden van vloeistoffen en spaanders.	☐
Overig leegmaakhulp				
Overloopbeveiliging diam. 435 mm	14	9.982-118.0	Vlotterinzet, roestvrij staal, voor de overloopbeveiliging met vlotterkogel, centrische aanzuiging.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren