

IVR-L 65/24-2 MET ACCESSORIES

Ideaal voor de metaalverwerkende industrie: de compacte IVR-L 65/24-2 industriële stofzuiger met accessoires is geschikt voor het opzuigen en scheiden van vloeistoffen en vaste stoffen zoals spanen.



Bestelnr. 9.990-904.0

- 360° werkradius

Technische gegevens

EAN Code		4066529164131
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	144 / 520
Vacuüm	mbar / kPa	235 / 23,5
Tankinhoud	l	65
Materiaal van de tank		Staal
Max. vermogen	kW	2,4
Vacuüming type		Elektrisch
Nominale breedte aansluiting		ID 50
Nominale breedte toebehoren		ID 50 / ID 40
Stofklasse hoofdfilter		L
Filteroppervlak voor de hoofdfilter	m²	0,25
Gewicht zonder toebehoren	kg	46
Gewicht (met toebehoren)	kg	46,5
Gewicht (incl. doos)	kg	46,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	711 x 523 x 960

Uitrusting

Hoofdfilter	Oppervlaktefilter
Toebehoren inbegrepen bij apparaat	ja
Automatische uitschakeling bij vol reservoir.	■
■ Bij de levering inbegrepen	



Betrouwbare overvulbeveiliging

- Een vlotter voorkomt effectief het overvuld raken van de opvangcontainer.
- Transparante slang voor het controleren van de opgezogen vloeistofhoeveelheid.
- De slang wordt ook gebruikt voor eenvoudig legen.



Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit

- Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.
- Draaibare slangverbinding met tot 360° draaibare pijpbocht.



Wordt geleverd met een zeefmandje

- Maakt eenvoudige verwijdering van opgezogen vaste stoffen mogelijk.
- Maakt het mogelijk om opgezogen vloeistoffen terug te winnen.
- Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/24-2 MET ACCESSORIES 9.990-904.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmonden				
Nozzle elastic silicon DN52	1	9.988-402.0		■
Vloerzuigmonden				
Aluminium vloerzuigmond 200 mm DN50	2	9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met zuigbreedte van 200 mm.	□
Aluminium vloermondstuk, el, 370 mm, DN50	3	9.987-612.0	Elektrisch geleidend multifunctioneel mondstuk voor vloeren. 370 mm breed, DN 50.	□
Oppervlaktezuigmonden				
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN50	4	9.988-119.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.	□
Zuigmonden voor vloeistoffen				
Zuigmond voor vloeistoffen 900 mm DN50	5	9.981-427.0	Bypass zuigmond, DN 50, totale lengte: 1000 mm.	□
SLANGEN				
PU				
Slang PU DN50 3 m	6	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m.	■
HANDGREEP				
Handgreep DN 50	7	9.977-678.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 50.	■
OVERIG TOEBEHOREN				
Afsluitplaat Ø 410 mm	8	9.984-119.0	Afsluitplaat gemaakt uit kunststof met een diameter van 420 mm voor containers en tanks.	■
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuis 850 mm DN 50	9	9.977-531.0	850 mm lange verlengbuis gemaakt uit staal. Elektrogeleiden en met een inwendige conus van DN 50.	□
LEEGMAAKHULP				
Spaanderkorf				
Spaanderkorf, roestvrij staal, Ø 400 mm, 20 l	10	9.980-852.0	Spaanderkorf, roestvrij staal, 20 l, gatdiameter 1,5 mm. Voor het efficiënt scheiden van vloeistoffen en spaanders.	■
Overig leegmaakhulp				
Overloopbeveiliging diam. 435 mm	11	9.982-118.0	Vlotterinzet, roestvrij staal, voor de overloopbeveiliging met vlotterkogel, centrische aanzuiging.	□
TOEBEHORENSETS				
Vloeistoffen				
Accessoireset vloeistof DN50	12	9.990-879.0	Accessoireset DN50 voor vloeistofzuigers.	□
Vloeistoffen / Spanen				
Accessoireset vloeibare spanen DN50	13	9.990-881.0	Accessoireset DN50 voor vloeistof- en spanenafzuiging.	□
Vloerreinigungsset vloeibaar Advanced DN50	14	9.990-896.0	Geavanceerde vloerreinigungsset voor vloeistoffen.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren