

## HDS 18/18-4 S CLASSIC

Ce nettoyeur haute pression mobile à eau chaude offre un débit de rinçage très élevé de 1 800 l/h et permet l'utilisation parallèle de deux lances d'arrosage avec une pression d'eau de 180 bar.



Référence **1.030-915.0**

- Pompe robuste à vilebrequin
- Grande capacité de rinçage
- Dispositif "Service Control" avec contrôle de flamme

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278956183
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Débit	l/h	870 - 1730
Pression de service	bar / MPa	50 - 180 / 5 - 18
Température (avec une admission à 12 °C)	°C	max. 80
Consommation de mazout en mode Eco	kg/h	6,5
Consommation fioul eco!efficiency	kg/h	5,2
Puissance de raccordement	kW	11
Câble électrique	m	5
Taille de la buse		025
Arrivée d'eau		1"
Réservoir de combustible	l	30
Poids (avec accessoires)	kg	210
Poids avec emballage	kg	222,2

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.

Équipement		
Poignée-pistolet		EASY!Force Advanced
Longueur flexible haute pression	m	10
Lance	mm	1050
Buse turbo		■
Stop total		■
Option pour fonctionnement à deux lances		■
Commutateur de changement de pôle (3~)		■
Système d'amortissement (SDS)		■
Servo Control		■
Sécurité anti-marche à sec		■

■ Standard.



## Robuste et fiable pour les interventions les plus difficiles

- Pompe robuste à vilebrequin dans la qualité éprouvée de Kärcher.
- Un châssis tubulaire en acier robuste protège l'appareil de manière sûre contre les dommages.
- Bonne accessibilité pour un entretien facilité et une maintenance sans problème.



## Technologie de brûleur efficace

- Efficacité élevée avec de faibles émissions et une longue durée de vie.
- Utilisations prolongées grâce au réservoir de carburant de 30 l.
- En mode eco!efficiency, l'appareil fonctionne dans la plage de température la plus économique (60 °C) tout en conservant un débit d'eau maximal.



## Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!Lock

- Enfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force.
- Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.

## ACCESSOIRES POUR HDS 18/18-4 S CLASSIC

### 1.030-915.0



		Référence	Descriptif	
<b>POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION</b>				
<b>Pistolet de pulvérisation manuel</b>				
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Poignée-pistolet Easy Press, rallonge pour flexibles HP avec pivot.	■
<b>Régulateur à servocommande</b>				
Réglage Servo Control, 1100 l/h -	2	4.118-009.0	Réglage du débit d'eau et de la pression directement avec la poignée-pistolet.	■
<b>LANCES</b>				
<b>Lances de pulvérisation rotatives</b>				
Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm	3	4.119-008.0	Lance d'arrosage Classic orientable munie de poignées ergonomiques en version acier inoxydable robuste et haut de gamme. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher.	■
<b>POWER BUSE KÄRCHER</b>				
<b>Powerbuse angle de pulvérisation 25°</b>				
Powerbuse 25°, 100	4	2.113-017.0	Buse à jet plat pour rendement surfacique élevé et salissures tenaces.	■
<b>KIT ADAPTATION</b>				
Kit réservoir à flotteur gammes C/M/S HDS Classic	5	2.394-003.0	Kit réservoir à flotteur pour nettoyeurs haute pression à eau chaude mobiles Classic des gammes Compact/Medium et Super. L'agent d'entretien le protège contre les dépôts de calcaire et la corrosion.	■
Kit compteur d'heures de service	6	2.853-192.0	Kit compteur d'heures de service pour déterminer la durée de marche de l'appareil.	□
<b>DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE</b>				
Jeu de joints comprenant 9 joints toriques pour filetage TR	7	2.880-001.0		□
<b>TAMBOURS-ENROULEURS</b>				
<b>Kit de montage dévidoir manuel</b>				
Kit enrouleur manuel de flexible pour appareils HDS Classic des gammes C/M/S	8	2.639-353.0	Kit enrouleur manuel de flexible à monter sur l'appareil. Pour un rangement sécurisé des flexibles haute pression. Compatible avec les appareils HDS Classic des gammes Compact, Medium et Super.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.