

## B 220 R BP PACK DOSE FLEET+240 AH WET+RINS+AUTD90

9 000 m<sup>2</sup> par heure nettoyés grâce à notre autolaveuse aspirante autoportée B 220 R. Cet appareil avec tête de brossage à disques et 90 cm de largeur de travail dispose d'une batterie de 240 Ah et d'un chargeur intégré.



### Référence

1.246-274.0

- 220 l d'eau propre/sale, tête de brossage à disque de 90 cm, vitesse de 10 km/h
- Batterie humide de 240 Ah, autonomie max. de 5 h, max. 9000 m<sup>2</sup>/h, chargeur intégré
- Dosage en fonction de la vitesse, freinage dans les virages, nettoyage du réservoir

### Caractéristiques techniques

Code EAN	4066529079978
Type d'entraînement	Batterie
Traction	Électrique
Largeur de travail des brosses	mm 900 - 900
Largeur d'aspiration	mm 1180 - 1180
Réservoir eau propre/sale	l 220 / 220
Rendement surfacique théorique	m <sup>2</sup> /h 9000
Type de batterie	Entretien réduit
Batterie	V / Ah 36 / 240
Autonomie de la batterie	h max. 5
Durée de charge de la batterie	h env. 7
Connexion au secteur du chargeur	V / Hz 100 - 240 / 50 - 60
Vitesse de déplacement	km/h 10
Franchissement de déclivités	% 10
Vitesse de rotation des brosses	tr/min 180 - 180
Pression de contact des brosses	kg 94
Consommation d'eau	l/min max. 7
Niveau de pression acoustique	dB (A) 67
Puissance absorbée	W 2400
Poids total autorisé	kg 994
Poids sans accessoires	kg 230
Dimensions (L x l x h)	mm 1925 x 1070 x 1420

### Équipement

Brosse-disque	Pièce(s) 2
Système Auto-Fill	■
Traction puissant	■
Batterie	■
Chargeur intégré	■
Interruption de l'arrosage automatique	■
DOSE	■
Frein de stationnement	■
Électrovanne	■
Suceur d'aspiration, incurvée	■
Système à deux réservoirs	■
Indicateur de niveau d'eau fraîche	Par pression d'eau
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression	■
Feux de jour standard	■
Faible dosage de détergent inférieur à 0,25 %	■
Type de raclettes d'aspiration	Linatex®
Pare-chocs robuste	■
Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse	■
Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop	■

Mises à jour logicielles et détection  
des dommages à distance via la  
gestion de flotte Kärcher

Concept d'utilisation et de couleurs

Kärcher

Kärcher Intelligent Key System  
(KIK) avec plus de 30 langues et  
droits d'utilisation individuels

Possibilités de fixation Home Base  
pour un mop, etc.

Réduction de la vitesse dans les  
virages pour plus de sécurité

Interrupteur flotteur électrique et  
mécanique

Sélecteur de commande

Easy Operation

■ Standard.

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.



#### **Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression**

- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.

#### **Tête de brossage à brosse-disque**

- Remplacement facile des brosses ou des plateaux d'entraînement.
- Brosses-disques disponibles dans différentes duretés : souple, moyenne et dure.
- Modèles à brosse-disque notamment lorsqu'il s'agit de nettoyer des sols lisses.

#### **Système à clé KIK innovant**

- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.

# ACCESSOIRES POUR B 220 R BP PACK DOSE FLEET+240 AH WET+RINS+AUTD90

## 1.246-274.0



		Référence	Descriptif	
<b>BROSSES-DISQUES</b>				
Brosse-disque, moyen, rouge, 450 mm	1	4.905-003.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	<input checked="" type="checkbox"/>
Brosse-disque, très souple, Blanc, 450 mm	2	4.905-005.0	Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	<input type="checkbox"/>
Brosse-disque, souple, naturel, 450 mm	3	4.905-004.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	<input type="checkbox"/>
Brosse-disque, dur, noir, 450 mm	4	4.905-006.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
<b>TÊTES DE BROSSES</b>				
Tête de brossage D90 S	5	2.763-008.0	Tête de brossage avec 2 brosses-disques, système de remplacement rapide des brosses et largeur de travail de 90 cm.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>LÈVRES DE RACLAGE</b>				
Kit de restructuration des raclettes de frottement pour tête de brossage	6	2.763-031.0	Les raclettes de frottement flottantes s'adaptent au sol. Convient au D 90.	<input type="checkbox"/>
<b>SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION</b>				
<b>Suceur d'aspiration complet</b>				
Suceur parabolique 1180mm/46in, 1180 mm, parabolique	7	4.778-009.0	Suceur d'aspiration robuste et parabolique en aluminium avec une largeur d'aspiration de 1180 mm et un raccord rapide. Offre les meilleurs résultats d'aspiration et de séchage. Permet de remplacer la lèvre d'aspiration sans outil.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>				
Lèvre d'aspiration kit Linatex 1180mm/46, Linatex®, 1300 mm	8	4.039-362.0	Lèvre d'aspiration en Linatex® résistante aux déchirures et dotée d'ouvertures d'admission spéciales pour des résultats d'aspiration optimaux sur les joints. Convient au suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 1180 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Lèvre d'aspiration kit PU 1180mm/46in, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 1300 mm	9	4.039-363.0	Lèvre d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et à faible usure. Matériau à trois couches permettant une grande flexibilité tout en offrant les meilleures propriétés de raclage. Pour suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 1180 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>				
<b>Divers</b>				
Couvercle système de rinçage de réservoir	10	4.035-513.0	Pour les appareils de la série B 40 avec système de nettoyage du réservoir : couvercle de réservoir d'eau sale remplaçable sans outils avec buses d'injection intégrées.	<input checked="" type="checkbox"/>
Réservoir de détergent	11	4.039-355.0	Bidon de détergent (5 l) pour autolaveuses aspirantes avec système de dosage de détergent Dose. Avec système de raccords rapides pour un changement de bidon sans contact direct avec le détergent.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Accessoires Home Base</b>				
Système de nettoyage manuel	12	4.035-515.0	Permet de nettoyer le réservoir à l'aide de l'eau propre transportée. Comprend : flexible, buse de pulvérisation et support à flexible.	<input type="checkbox"/>
<b>PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE</b>				
<b>Pads microfibres</b>				
Pad microfibre, Blanc, 457 mm, 5 Pièce(s)	13	6.369-960.0	Pad à disque microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. Convient particulièrement aux carreaux en grès cérame fin.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads</b>				
Pad, moyennement souple, rouge, 457 mm, 5 Pièce(s)	14	6.369-024.0	Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	<input type="checkbox"/>

Standard.  Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR B 220 R BP PACK DOSE FLEET+240 AH WET+RINS+AUTD90

## 1.246-274.0



	Référence	Descriptif	
<b>PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE</b>			
<b>Pads</b>			
Pad, moyennement dur, vert, 457 mm, 5 Pièce(s)	15   6.369-023.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
Pad, dur, noir, 457 mm, 5 Pièce(s)	16   6.369-022.0	Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
<b>Plateau d'entraînement pour pad</b>			
Plateau entraîneur STRONG, 445 mm	17   4.762-594.0	Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 90. 2 unités nécessaires.	<input type="checkbox"/>
Plateau entraîneur, 445 mm	18   4.762-493.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 90.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads diamant</b>			
Pad diamant, grossier, Blanc, 457 mm, 5 Pièce(s)	19   6.371-258.0	Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, moyen, jaune, 457 mm, 5 Pièce(s)	20   6.371-259.0	Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, fin, vert, 457 mm, 5 Pièce(s)	21   6.371-239.0	Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads mélaminé</b>			
Pad en mélamine, gris / blanc, 457 mm, 2 Pièce(s)	22   6.371-024.0	Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.	<input type="checkbox"/>
<b>KITS D'ADAPTATION</b>			
<b>Kit de montage injection/aspiration</b>			
Kit d'adaptation d'injection et d'aspiration	23   2.642-058.0	Convient au B 150 R.	<input type="checkbox"/>
<b>Fleet mounting kit</b>			
Kit module Plug-in Connect	24   2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	<input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>			
Lampe de travail (à partir de l'année de construction 8/2018)	25   2.034-001.0	Lampe de travail pour plus de sécurité. Avec éclairage avant et latéral de la tête de brosse.	<input type="checkbox"/>
Gyrophare à LED	26   4.035-516.0	Améliore la sécurité au travail.	<input type="checkbox"/>
<b>Autres kits de montage</b>			
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	27   2.644-225.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel bloc de lavage latéral B	28   2.644-276.0	Pour le lavage des bords côté droit : bloc de lavage latéral avec bras de levage. Augmente la largeur de travail de 20 cm.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR B 220 R BP PACK DOSE FLEET+240 AH WET+RINS+AUTD90

## 1.246-274.0



		Référence	Descriptif	
<b>KITS D'ADAPTATION</b>				
<b>Autres kits de montage</b>				
Toit de protection	29	2.644-089.0	Le toit de protection du conducteur d'une hauteur de 2,06 m est conforme à la norme VDE CEI 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	30	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.