

FLEXIBLE POUR NETTOYAGE DES CANALISATIONS, DN 6, 20 M, MAX. 250 BAR

Flexibles haute pression particulièrement souples pour le nettoyage des canalisations (raccord fileté pour buse R 1/8").



Référence **6.110-008.0**

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278173948
Pression max.	bar	250
Filetage des raccords		EASY!Lock
Longueur	m	20
Poids avec emballage	kg	3,4

Flexible haute pression en caoutchouc et acier tressé

- Facilité le nettoyage des conduites - espaces confinés accessibles.
- Résistance élevée à l'usure et longue durée de vie.
- Jusqu'à 250 bar

Connexion : 1/8"

- Compatible avec les buses de nettoyage de canalisations.

APPAREILS COMPATIBLES

- HD
- HD 1.8/13 C Ed
- HD 10/21-4 S *KAP
- HD 10/23-4 S *MX
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S *KAP
- HD 2.3/14 C Ed Food
- HD 3.5/30-4 S Ea
- HD 5/12 C
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 MX Plus *CH
- HD 7/15 G
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4M *KAP
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Classic
- HDS 1.7/12 U Ed
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 12/18 -4S Classic *KAP
- HDS 3.5/30-4 M Ea
- HDS 4.0/20-4 M Ea
- HDS 4.5/22-4 M Ea
- HDS 5/13 U
- HDS 7/11-4M Classic *KAP
- HDS 8/18 4C Classic *KAP
- HDS 8/18-4 C Classic *KAP
- HDS 9/18-4 M Classic *KAP
- HDS-E 3.3/25-4 M Ec 24 kW
- HDS 10/20-4 M
- HDS 1000 De Weed
- HDS 6/14 C
- HDS 7/16 C
- HD 4/11 C Bp
- HD 6/15-4 Classic
- HD 7/11-4 Classic