

## ID 130/22 Z22 AFC

Unité de dépoussiérage compacte et mobile ID 130/22 Z22 Afc avec décolmatage motorisé du filtre pour l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives (VLEP > 0,1 mg/m<sup>3</sup>) en zone 22 ATEX.



Référence **9.990-922.0**

### Caractéristiques techniques

Code EAN	4066529201331
Type de courant	Ph / V / Hz
Débit d'air	l/s / m <sup>3</sup> /h
Dépression	mbar / kPa
Volume de la cuve	l
Puissance absorbée	kW
Type d'aspiration	Électrique
Surface filtrante	m <sup>2</sup>
Diamètre nominal de raccordement	DN 140
Niveau de pression acoustique	dB (A)
Classe de poussière filtre principal	M
Poids sans accessoires	kg
Poids emballage inclus	kg
Dimensions (L x l x h)	mm

### Équipement

Filtres	Filtre à cartouche
Accessoires fournis	Non
Vidage de la cuve	Châssis

■ Standard.

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

**Équipé classe de poussière M pour une sécurité élevée**

- Technologie de filtration de la classe de poussière M pour l'aspiration des poussières nocives.

**Vidage simple et sûr sans retrait de la tête motrice**


- Châssis amovible et cuve à roulettes pour un vidage ergonomique.

**Système de vidage sans poussière pour les substances nocives**

- Vidage sans poussières grâce au sac à déchets PE avec mécanisme de verrouillage intégré.
- Élimination sûre de la poussière dans un sac en PE.

## ACCESOIRES POUR ID 130/22 Z22 AFC

9.990-922.0



		Référence	Descriptif	
<b>AIDES AU VIDAGE</b>				
<b>Sacs de vidage</b>				
Sac de récupération PE ID130/22 150 l	1	9.980-828.0		<input type="checkbox"/>
<b>ZUBEHÖR ENTSTAUBER</b>				
Hose clip ø140-160x12mm	2	9.979-975.0		<input type="checkbox"/>
Suction hose lightweight DN 140 Typ "D"	3	9.980-671.0		<input type="checkbox"/>
Hose connection stud DN 140	4	9.982-708.0		<input type="checkbox"/>
Tension ring zinc-plated DN 140	5	9.982-846.0		<input type="checkbox"/>
Border sealing ring DN140, für 2mm R., E	6	9.987-997.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.