

KM 125/130 R G+KSSB

De KM 125/130 R G+KSSB zitveegmachine met benzinemotor beschikt over een hele reeks patenten: de sikkelvormige zijbezem, het Tact-filterreinigingsysteem en het intelligente sleutelsysteem zijn slechts drie voorbeelden.



Bestelnr.

0.300-218.0

Technische gegevens

EAN Code		4054278138640
Tractie-aandrijving		Hydraulisch
Aandrijving - vermogen	kW	8,3
Aandrijving		Benzine
Max. oppervlakteprestatie	m²/u	10000
Max. Oppervlakteprestatie met 2 zijbezems	m²/u	13600
Werkbreedte	mm	880
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	1250
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	1700
Vuilreservoir	l	130
Stijgingspercentage	%	16
Werk snelheid	km/u	8
Gewicht (met toebehoren)	kg	684,1
Gewicht, gebruiksklaar	kg	685
Gewicht (incl. doos)	kg	685,1
Afmetingen (l x b x h)	mm	1800 x 1500 x 1450

Uitrusting

Automatische filterreiniging	■
Grofvuilklep	■
Overgooi-principe	■
Rijaanduiding - voorwaarts	■
Rijaanduiding - achterwaarts	■
Afzuiging	■
Hydraulische hooglediging	■
Voor gebruik buiten	■
Voor gebruik binnen	■
Batterijaanduiding	■
Bedrijfsurenteller	■
Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)	■
Wielen met luchtbanden	■
Kärcher Intelligent Key	■
Start / Stop systeem	■
Aanleersysteem	■
Roterende zijbezem	■
Automatische aanpassing van de walsborstel aan de slijtagegraad	■
Tact filterreiniging	■
Multi-functioneel bedieningspaneel	■
Individuele gebruikerstaal/gebruikersrechten	■
Shared service concept	■
Optie voor vastmaken van Home Base	■

Hoofdwalsborstel op de achteras

Dynamisch vegen

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructies.



Sikkelbezem

- Niet meer moeizaam vegen met de hand.
- Reinigt ook in hoeken in één enkele doorgang.
- Kosten besparen omdat handmatige voorreiniging of meerdere ritten niet meer nodig zijn.

Innovatief, uiterst efficiënt en automatisch Tact-filterreinigingssysteem

- Langdurig schone poriën voor een optimaal reinigingsresultaat.
- Automatische reiniging.
- Filterelement met 4-voudige capaciteit.

Aanleersysteem

- Automatische correctie van de walsborstel bij slijtageverschijnselen.
- Aanpersdruk op 3 standen instelbaar d.m.v. knopbediening.
- Minder slijtage in de Eco-modus.

TOEBEHOREN VOOR KM 125/130 R G+KSSB

0.300-218.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
HOOFDBEZEM				
Standaard hoofdbezem				
Reversing rolling mill complete standard	1	4.762-525.0	Waterbestendige universele borstelharen, duurzaam, geschikt voor alle oppervlakken.	■
Hoofdbezem, hard				
Hoofdbezem, hard	2	4.762-527.0	Voor de verwijdering van hardnekkig vuil buitenshuis.	□
ZIJBEZEMS				
Standaard zijbezems				
Zijbezem, standaard	3	6.966-063.0	Waterbestendige, universele borstelharen, duurzaam, geschikt voor alle oppervlakken.	■
Zijbezems hard				
Zijbezem hard	4	6.906-705.0	Verwijdert hardnekkig vuil buitenshuis, vochtbestendig, licht schurend	□
OVERIGE				
KIK-sleutel geel	5	5.035-943.0	Gebruikerssleutel voor het gebruik van het apparaat	■
KIK-sleutel grijs	6	5.035-944.0	Toezichthouderssleutel voor het gebruik van het apparaat	■
5 stuks KIK-sleutels geel	7	4.035-542.0	Sleutel voor de gebruikers. Kan niet worden aangepast.	□
WATERSPROEISYSTEEM				
Watersproeisysteem voor zijbezem	8	2.852-241.0	Watersproeisysteem voor het binden van stof. Bestaat uit sproeiers voor de linker zijbezem en een zeer stevig, kunststof watertank van 30 liter. Afneembaar, met waterafvoer en veilige riembevestiging.	□
FILTES				
Vlakfilter				
Platte vouwfilter	9	6.907-519.3	Kunststof filter, waterbestendig, afwasbaar, verlaagt onderhoudskosten.	■
KITS				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	10	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	□
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Zijbezems links				
Tweede zijborstel links	11	2.851-256.0	Volledig, omvat standaard zijbezem voor een hogere oppervlakteprestatie.	□
Verlichting				
Werkverlichting	12	2.852-059.0	Voor een betere zichtbaarheid, bv. in ondergrondse parkeergarages of magazijnen.	□
Vegen / zuigen				
Zijborstelhoes	13	2.852-244.0	Om stof te verminderen bij het werken met de veegmachine KM 125/130 R : de afdekking van de zijbezem vermindert het opwarrelend stof en vermijdt hierdoor dat de omgeving en de uitrusting stoffig wordt.	□
Zwaailicht				
Zwaailicht op beschermdak	14	2.852-058.0	Voor een grotere veiligheid.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KM 125/130 R G+KSSB 0.300-218.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Zwaailicht				
Zwaailicht	15	2.852-057.0	Voor een grotere veiligheid.	☐
Overige aanbouwsets				
Comfort stoel	16	2.851-381.0	Voor een beter rijcomfort.	☐
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Homebasekit tang voor grof vuil	17	4.035-524.0	Tang voor grof vuil incl. bevestigingselement op machine.	☐
Adapter Homebase	18	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	☐
Double hook	19	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Holder handhold grey	20	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Flessenhouder	21	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen – enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	☐
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Toebehoren voor batterijen				
Reservoir met wandhouder	22	2.641-243.0	Voorraadsysteem voor het bijvullen van natte accu's	☐
SPROEI-EXTRACTIEREINIGER				
Overige				
Reinigingsmiddelreservoir compleet	23	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	☐
CABINES EN BESCHERMDAKEN				
Veiligheidsdak voor bestuurder				
Beschermend dak	24	2.851-262.0	Stevige stalen constructie. Voldoet aan de norm IEC 60335-2-72.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren