

## B 220 R BP PACK DOSE+SB+240AH WET+RI+R85

Dotée d'un réservoir de 220 l et du dosage de détergent DOSE pour une rentabilité maximale : notre autolaveuse aspirante autoportée fonctionnant sur batterie B 220 R avec 10 km/h de vitesse de travail.



### Référence

1.246-275.0

- 220 l d'eau propre/sale, tête de brossage à rouleaux de 85 cm, vitesse de 10 km/h
- Batterie humide de 240 Ah, autonomie max. de 5 h, max. 8500 m<sup>2</sup>/h, chargeur intégré
- Dosage en fonction de la vitesse, 2 brosses latérales, nettoyage du réservoir

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529079985
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Électrique
Largeur de travail des brosses	mm	850 - 850
Largeur d'aspiration	mm	1180 - 1180
Réservoir eau propre/sale	l	220 / 220
Rendement surfacique théorique	m <sup>2</sup> /h	8500
Type de batterie		Entretien réduit
Batterie	V / Ah	36 / 240
Autonomie de la batterie	h	max. 5
Durée de charge de la batterie	h	env. 7
Connexion au secteur du chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Vitesse de déplacement	km/h	10
Franchissement de déclivités	%	10
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	1300
Pression de contact des brosses	kg	97
Consommation d'eau	l/min	max. 7
Niveau de pression acoustique	dB (A)	67 - 67
Puissance absorbée	W	jusqu'à 2600
Poids total autorisé	kg	994
Poids sans accessoires	kg	230
Dimensions (L x l x h)	mm	1925 x 909 x 1420

### Équipement

Équipement	Pièce(s)	
Brosse-rouleau	2	■
Système Auto-Fill		■
Système de nettoyage breveté du réservoir		■
Traction puissant		■
Batterie et chargeur intégrés		■
Interruption de l'arrosage automatique		■
DOSE		■
Frein de stationnement		■
Dispositif de balayage intégré		■
Électrovanne		■
Suceur d'aspiration, incurvée		■
Brosses latérales		■
Système à deux réservoirs		■
Indicateur de niveau d'eau fraîche	Par pression d'eau	
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression		■
Feux de jour standard		■
Faible dosage de détergent inférieur à 0,25 %		■
Type de raclettes d'aspiration	Linatex®	
Pare-chocs robuste		■
Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse		■

Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop	■
Mises à jour logicielles et détection des dommages à distance via la gestion de flotte Kärcher	■
Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels	■
Tête de nettoyage à brosses-rouleaux extrêmement silencieuse pour les zones sensibles au bruit	■
Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.	■
Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité	■
Interrupteur flotteur électrique et mécanique	■
Sélecteur de commande	■
Easy Operation	■

■ Standard.

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.



### Sueur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression

- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.

### Tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage intégrée

- En aluminium robuste moulé sous pression, avec de grandes roulettes de protection.
- Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets.
- Fonctionnement très homogène et silencieux pour les utilisations dans les zones sensibles au bruit.

### Système à clé KIK innovant

- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.

## ACCESSOIRES POUR B 220 R BP PACK DOSE+SB+240AH WET+RI+R85 1.246-275.0



		Référence	Descriptif	
<b>BROSSES-ROULEAUX</b>				
Brosse-rouleau, moyen, rouge, 800 mm	1	4.035-606.0	Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant.	■
Balai rotatif orange - R85, relief, orange, 800 mm	2	6.907-734.0	Brosse-rouleau orange avec profil en relief pour un nettoyage particulièrement efficace des revêtements de sol structurés.	□
Balai rotatif vert - R85, dur, vert, 800 mm	3	6.907-735.0	Brosse-rouleau abrasive verte pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	□
Balai rotatif noir - R85, très dur, noir, 800 mm	4	6.907-736.0	Brosse-rouleau noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
Balai rotatif blanc - R85, souple, Blanc, 800 mm	5	6.907-772.0	Brosse-rouleau blanche pour le nettoyage des revêtements de sol délicats.	□
<b>TÊTES DE BROSSES</b>				
Tête de brosse R85	6	2.763-048.0	Tête de brosse-rouleau robuste en aluminium avec fonction de pré-balayage intégrée. Conception plate, faible niveau sonore et maintenance facile grâce au codage couleur et aux supports d'insertion des brosses.	■
<b>LÈVRES DE RACLAGE</b>				
Raclettes de frottement, Linard	7	4.037-166.0	Kit de raclettes de frottement résistantes à la déchirure en Linard. Elles garantissent le maintien de l'eau de nettoyage dans le périmètre d'action de la tête de brossage et permettent un résultat de raclage optimal dans les virages.	■
Raclettes de frottement, résistantes aux hydrocarbures	8	4.037-167.0	Jeu de raclettes de frottement en polyuréthane à faible usure et résistant aux hydrocarbures. Pour un résultat de raclage optimal dans les virages et un maintien sûr de l'eau de nettoyage dans le périmètre d'action de la tête de brossage.	□
<b>SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION</b>				
<b>Suceur d'aspiration complet</b>				
Suceur parabolique 1180mm/46in, 1180 mm, parabolique	9	4.778-009.0	Suceur d'aspiration robuste et parabolique en aluminium avec une largeur d'aspiration de 1180 mm et un raccord rapide. Offre les meilleurs résultats d'aspiration et de séchage. Permet de remplacer la lèvre d'aspiration sans outil.	■
<b>Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>				
Lèvre d'aspiration kit Linatex 1180mm/46, Linatex®, 1300 mm	10	4.039-362.0	Lèvre d'aspiration en Linatex® résistante aux déchirures et dotée d'ouvertures d'admission spéciales pour des résultats d'aspiration optimaux sur les joints. Convient au suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 1180 mm.	■
Lèvre d'aspiration kit PU 1180mm/46in, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 1300 mm	11	4.039-363.0	Lèvre d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et à faible usure. Matériau à trois couches permettant une grande flexibilité tout en offrant les meilleures propriétés de raclage. Pour suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 1180 mm.	□
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>				
<b>Divers</b>				
Couvercle système de rinçage de réservoir	12	4.035-513.0	Pour les appareils de la série B 40 avec système de nettoyage du réservoir : couvercle de réservoir d'eau sale remplaçable sans outils avec buses d'injection intégrées.	■
Réservoir de détergent	13	4.039-355.0	Bidon de détergent (5 l) pour autolaveuses aspirantes avec système de dosage de détergent Dose. Avec système de raccords rapides pour un changement de bidon sans contact direct avec le détergent.	■
<b>Accessoires Home Base</b>				
Système de nettoyage manuel	14	4.035-515.0	Permet de nettoyer le réservoir à l'aide de l'eau propre transportée. Comprend : flexible, buse de pulvérisation et support à flexible.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR B 220 R BP PACK DOSE+SB+240AH WET+RI+R85 1.246-275.0



		Référence	Descriptif	
<b>PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX</b>				
<b>Axe pour pad rouleau</b>				
Tambour pad - R85, 800 mm	15	4.762-628.0	Axe pour pad rouleau en aluminium pour accueillir des pads rouleaux ou des rouleaux microfibrés.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads rouleau</b>				
Pads rouleau, moyen, rouge	16	6.369-456.0	Pad rouleau standard rouge pour le nettoyage courant des revêtements de sol non structurés.	<input type="checkbox"/>
Pads rouleau, dur, vert	17	6.369-455.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de saletés particulièrement tenaces sur les revêtements de sol non structurés.	<input type="checkbox"/>
<b>Rouleau en microfibrés</b>				
Rouleau microfibre, 800 mm	18	4.114-008.0	Idéal pour les carreaux en grès cérame fin. Rouleau microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris.	<input type="checkbox"/>
<b>KITS D'ADAPTATION</b>				
<b>Kit de montage injection/aspiration</b>				
Kit d'adaptation d'injection et d'aspiration	19	2.642-058.0	Convient au B 150 R.	<input type="checkbox"/>
<b>Fleet mounting kit</b>				
Kit module Plug-in Connect	20	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	<input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>				
Lampe de travail (à partir de l'année de construction 8/2018)	21	2.034-001.0	Lampe de travail pour plus de sécurité. Avec éclairage avant et latéral de la tête de brosse.	<input type="checkbox"/>
Gyrophare à LED	22	4.035-516.0	Améliore la sécurité au travail.	<input type="checkbox"/>
<b>Autres kits de montage</b>				
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	23	2.644-225.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	<input type="checkbox"/>
Toit de protection	24	2.644-089.0	Le toit de protection du conducteur d'une hauteur de 2,06 m est conforme à la norme VDE CEI 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	25	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.