

HDS 18/18-4 CLASSIC

De mobiele warmwater hogedrukreiniger biedt een zeer hoge spoelcapaciteit van 1800 l/u en maakt het mogelijk om twee spuitlansen parallel te gebruiken bij een waterdruk van 180 bar.



Bestelnr.

1.030-915.0

- Debiet van 1800 l/u, krukaspomp, luchtgekoelde 4-polige motor
- Stationair gebruik, bediening met twee sproeilansen, buisvormig stalen frame met kraanhaak.
- EASY!Force Advanced met servobesturing, vlambewaking en lekbestendige wielen

Technische gegevens

EAN Code		4054278956183
Aantal stroomgroepen	Ph	3
Stroomsoort	V	400
Frequentie	Hz	50
Wateropbrengst	l/u	870 - 1730
Werkdruk	bar / MPa	50 - 180 / 5 - 18
Max. temperatuur (aanvoer 12° C)	°C	max. 80
Verbruik stookolie volle belasting / eco!efficiency	kg/u	6,5
Verbruik stookolie, eco!efficiency	kg/u	5,2
Vermogen	kW	11
Stroomkabel	m	5
Sproeiergrootte		025
Watertoevoer		1"
Brandstoftank	l	30
Gewicht (met toebehoren)	kg	210
Gewicht (incl. doos)	kg	222,2

Dit apparaat vereist instructies.

Uitrusting

Spuitpistool		EASY!Force Advanced
Lengte hogedrukslang	m	10
Sproeilans	mm	1050
Powersproeier		■
Drukuitschakeling		■
Optie voor een bediening met 2 lansen		■
Krachtstroomstekker (3-fasen)		■
Softdampingssysteem (SDS)		■
Servo Control		■
Droogloopbeveiliging		■

■ Bij de levering inbegrepen



Robuust en betrouwbaar voor de zwaarste klussen

- Robuuste krukas pomp in de beproefde kwaliteit van Kärcher.
- Een robuust stalen buisframe beschermt de machine effectief tegen beschadiging.
- Goede toegankelijkheid voor eenvoudig onderhoud en service.



Efficiënte brandertechniek

- Hoge efficiëntie met lage emissies en een lange levensduur.
- Lange werктоepassingen dankzij brandstoftank van 30 liter.
- In de eco!efficiency-stand werkt het apparaat bij de meest economische temperatuur (60 °C) – bij een volledige waterdoorstroming.



Spaart tijd en moeite: dankzij het EASY!Force hogedrukspuitpistool en de EASY!Lock snelkoppelingen.

- Eindelijk een moeiteloze bediening: dankzij het EASY!Force hogedrukspuitpistool.
- EASY!Lock snelkoppelingen: duurzaam en robuust. En vijf maal sneller dan schroeven.

TOEBEHOREN VOOR HDS 18/18-4 CLASSIC

1.030-915.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKPISTOLEN				
Hogedrukpistolen				
EASY!Force Advanced pistool	1	4.118-005.0	Moeiteloos: het EASY!Force hogedrukpistool gebruikt de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht voor de operator tot nul te reduceren.	■
Servo Control-regelaar				
Servo Control, 1100 l/u -	2	4.118-009.0	Waterhoeveelheid en druk kunnen direct aan het handspuitpistool worden ingesteld.	■
SPUITLANSEN				
Draaibare spuitlans				
Sproeislang Classic EASY!Lock, 1050 mm	3	4.119-008.0	Hogedrukspuitlans uit de Classic-serie van Kärcher met EASY!Lock-schroefverbindingen. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers.	■
KÄRCHER POWERSPROEIER				
Powersproeier spuithoek 25°				
Powersproeier 25°, 100	4	2.113-017.0	Vlakstraalsproeier met sproeihoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en voor de verwijdering van hardnekkig vuil en vlekken.	■
HOGEDRUKSLANGEN				
Classic				
Hogedrukslang Classic, 10 m, ID 10, 250 bar x , EASY!Lock	5	4.119-004.0		■
AANBOUWSETS				
Add-on kit float HDS Classic	6	2.394-003.0	Aanbouwset vlotterbak voor Classic mobiele warmwaterhogedrukreinigers. Beschermt het systeem tegen kalkaanslag en corrosie.	■
Add-on kit hour counter	7	2.853-192.0	Accessoire voor het bepalen van de totale bedrijfstijd van een apparaat. Handig voor onderhoudsplanning en gebruikstatistieken.	□
AFSTANDSBEDIENING				
Add-on kit remote control 1 HD-HDS-St	8	2.744-017.0	Voorbereiding voor aansluiting van draaischakelaar-afstandsbedieningen en noodstopknoppen op stationaire koud- en warmwaterhogedrukreinigers van Kärcher.	□
Add-on kit remote control 2 HD-HDS-St	9	2.744-018.0	Voorbereiding voor aansluiting van drukknop-afstandsbedieningen en noodstopknoppen op stationaire koud- en warmwaterhogedrukreinigers van Kärcher.	□
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	10	2.880-001.0		□
ROTERENDE SPROEIER (VUILFREZEN)				
Vuilfrees, groot				
Vuilfrees, 100	11	4.764-208.0	Vuilblaster - draaiende puntstraal - 10 keer de reinigingsprestaties. Maximale werktijd dankzij keramische spuitmond/lagerring. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.	□
Vuilfrees vibrasoft 080, 080	12	4.114-068.0	Roterende spuitmond met draaiend puntstraal voor tien keer hogere reinigingsprestaties. Duurzame vuilfrees door keramische spuitmond. Vermindert trillingen tot 30% voor maximale ergonomie.	□
Vuilfrees, groot, 100	13	4.114-048.0	De vuilfrees met roterende puntstraal biedt 10 maal betere reinigingsprestaties. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Meer details: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	□
SCHUIMSYSTEMEN				
Inno Foam-set				
Inno foam-set met reinigingsmiddelinjector	14	2.112-000.0	Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren