

PGG 3/1

Benzine-aangedreven, lekvrije banden en 15 l. tank: synchrone generator PGG 3/1 voor tot 12 uur werk onafhankelijk van externe stroomvoorziening en inzetbaar op vele locaties.



V
Stage V



Bestelnr.

1.042-207.0

- Opklapbare duwstang en lekvrije banden met robuust frame
- Opvouwbare duwhandgreep en lekvrije banden

Technische gegevens

EAN Code		4054278547923
Aantal stroomgroepen	Ph	1
Stroomsoort	V	230
Geluidsniveau	dB(A)	74
Nominaal vermogen (netspanning/batterij)	kW	2,8
Vermogen	kW	3
Aandrijving		Benzine
Cilinderinhoud	cm ³	208
Motorvermogen	kW / pk	4 / 5,4
Brandstofverbruik	l/u	2,3
Tankinhoud	l	15
Looptijd bij 50% output	u	12
Looptijd bij 100% output	u	6,5
Gewicht (incl. doos)	kg	56,1
Gewicht zonder toebehoren	kg	51,7
Afmetingen (l × b × h)	mm	645 × 622 × 549

Uitrusting

Weergave bedrijfstoestand	■
Gelijkstroomuitgang (12V)	■
Beschermingsgraad IP 23	■
Olieniveau- en overbelastingsbeveiliging	■
Brandstofmeter	■
Stopcontact 1 fase type F (Schuko)	■
Automatische spanningsregelaar (AVR)	■

■ Bij de levering inbegrepen



Buitengewoon gebruiksgemak

- Hoge mobiliteit dankzij de inklapbare duwhandgreep en lekbestendige wielen.
- Electro-startfunctie voor het gemakkelijk en snel starten van de benzinemotor.



Ultieme betrouwbaarheid en veiligheid

- Met bescherming tegen overbelasting, olietekorten en stalen buisframe voor maximale veiligheid.
- Met automatische spanningsregelaar (AVR) voor de bediening van gevoelige elektronische apparaten.



Bediening van Kärcher hogedrukreinigers

- Maakt het gebruik van hogedrukreinigers mogelijk in gebieden zonder externe stroomvoorziening.
- Geschikt voor bepaalde eenfasige hogedrukreinigers.