

PGG 6/1

Met een vermogen van 5 kW maakt de door benzine aangedreven synchroongenerator PGG 6/1 indruk met tot 10 uur onafhankelijke stroomvoorziening in veel commerciële en gemeentelijke toepassingen.



V
Stage V



Bestelnr.

1.042-208.0

- Opklapbare duwstang en lekbestendige banden met robuust frame
- Opvouwbaar duwhandgreep en lekvrije banden

Technische gegevens

EAN Code		4054278547930
Aantal stroomgroepen	Ph	1
Stroomsoort	V	230
Geluidsniveau	dB(A)	75
Nominaal vermogen (netspanning/batterij)	kW	5
Vermogen	kW	5,5
Aandrijving		Benzine
Cilinderinhoud	cm ³	390
Motorvermogen	kW / pk	8,5 / 11,6
Brandstofverbruik	l/u	3,8
Tankinhoud	l	25
Looptijd bij 50% output	u	10
Looptijd bij 100% output	u	6,5
Gewicht (incl. doos)	kg	92,4
Gewicht zonder toebehoren	kg	84,7
Afmetingen (l × b × h)	mm	743 × 713 × 670

Uitrusting

Weergave bedrijfstoestand	■
Gelijkstroomuitgang (12V)	■
Beschermingsgraad IP 23	■
Olieniveau- en overbelastingsbeveiliging	■
Brandstofmeter	■
2 eenfasige stopcontacten type F (Schuko)	■
Enkelfasig CEE-stopcontact (32 A)	■
Automatische spanningsregelaar (AVR)	■

■ Bij de levering inbegrepen



Buitengewoon gebruiksgemak

- Lekbestendige wielen garanderen een langdurig grote mobiliteit.
- Electro-startfunctie voor het gemakkelijk en snel starten van de benzinemotor.



Ultieme betrouwbaarheid en veiligheid

- Met automatische spanningsregelaar (AVR) die een grotendeels constante spanning levert.



Zeer krachtig

- Synchrone generator levert betrouwbaar 230 V met 5,5 kW continu vermogen.
- Krachtige benzinemotor voor toepassingen van min. 6,5 uur per tankvulling.