


B 200 R BPPACK+DOSE+285AH+D110+RI+BEACON

De 285 Ah AGM-accu's van de B 200 R zorgen voor 5 uur reinigen. Met 220 l tank, 10 km/u snelheid en 110 cm werkbreedte ideaal voor langdurige schoonmaakklussen.



Bestelnr.

1.246-277.0

- 220 liter tanks voor schoon/vuil water, 110 cm schijfborstelkop, 10 km/u snelheid
- 285 Ah AGM-accu, looptijd tot 5 uur, max. 11.000 m²/u, ingebouwde lader
- Snel reagerende dosering, tankspoeling, knipperend waarschuwingslicht

Technische gegevens

EAN Code		4066529080004
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Elektrisch
Werkbreedte borstels	mm	1100 - 1100
Werkbreedte zuigen	mm	1180 - 1180
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	220 / 220
Theoretische oppervlakteprestatie	m²/u	11000
Batterijtype		Onderhoudsvrij
Batterij	V / Ah	36 / 285
Looptijd batterij	u	max. 6
Opladtid batterij	u	Ongev. 7
Stroomvoorziening voor batterijlader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Snelheid	km/u	10
Stijgingspercentage	%	10
Borsteltoerental	tr/min	180 - 180
Borsteldruk	kg	94
Waterverbruik	l/min	max. 7
Geluidsniveau	dB(A)	67
Max. vermogen	W	2500
Toegestaan totaal gewicht	kg	994
Gewicht zonder toebehoren	kg	230
Afmetingen (l x b x h)	mm	1925 x 1106 x 1420

Uitrusting

Uitrusting	Stuk(s)	
Discborstel	2	■
Auto-Fill		■
Aandrijving		■
Batterij		■
Inbouwoplader		■
Automatische waterstop		■
DOSE		■
Parkeerstand		■
Magneetventiel		■
Zuigbalk, gebogen		■
2-tank-systeem		■
Niveau-indicator schoonwatertank	Via de waterdruk	■
robuuste aluminium gegoten zuigbalk		■
standaard verlichting voor overdag		■
kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%		■
Type zuigstrips	Linatex	■
robuuste voorbumper		■
met snelheidsafhankelijke waterdosering		■
doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem		■

Software-updates en
verliesevaluatie kunnen op
afstand worden uitgevoerd via het
Kärcher-vlootbeheer.

Kärcher kleur- en
bedieningsconcept
Kärcher Intelligent Key System
(KIK) met meer dan 30
gebruikerstalen en individuele
gebruiksrechten

Home Base
bevestigingsmogelijkheden voor
de mop of iets gelijkaardigs
snelheidsbeperking in bochten
voor een verhoogde veiligheid
elektrische en mechanische
vlotterschakelaar

Easy Operation keuzeschakelaar

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructies.



Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium

- Eenvoudige vervanging van de discborstels of padhouders
- Discborstels in verschillende hardheden verkrijgbaar: zacht, middel en hard
- Discmodellen, vooral als het om gladde vloeren gaat.

Borstelkop met disctechniek

- Overzichtelijke weergave van het actuele programma.
- Eenvoudiger bediening en kortere tijd om de bediening onder de knie te krijgen.

Met een systeem voor de "DOSE" reinigingsmiddel doseereenheid.

- Besparing op reinigingsmiddelen.
- Exacte en gelijkmatige dosering (instelbaar van 0 tot 3%).
- Reinigingsmiddel kan worden verwisseld zonder dat het schoonwaterreservoir hoeft te worden geleegd.

TOEBEHOREN VOOR B 200 R BPPACK+DOSE+285AH+D110+RI+BEACON 1.246-277.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCBORSTELS BD				
Discborstel, Middel, rood, 550 mm	1	4.905-002.0	Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	■
Discborstel, Zeer zacht, Wit, 550 mm	2	4.905-008.0	Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	□
Discborstel, Zacht, naturel, 550 mm	3	4.905-007.0	Naturel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	□
Discborstel, hard, zwart, 550 mm	4	4.905-009.0	Zwarte, zeer schurende discborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	□
BORSTELKOPPEN				
Brush-head D110 B150R	5	2.763-045.0		■
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Suction bar parabolic 1180mm/46in, 1180 mm, Parabolisch	6	4.778-009.0	Parabolische, robuuste aluminium zuigmond (1180 mm zuigbreedte) voor uitstekende zuig- en droogresultaten. Dankzij de snelkoppeling kunnen de zuiglippen zonder gereedschap worden verwisseld.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Suction lip set Linatex 1180mm/46in, Linatex, 1300 mm	7	4.039-362.0	Scheurbestendige zuiglip van Linatex® met speciale inlaatopeningen voor optimale zuigresultaten bij kieren en voegen. Geschikt voor een parabolische zuigmond met een zuigbreedte van 1180 mm.	■
Suction lip set PU 1180mm/46in, oliebestendig, ingesneden, 1300 mm	8	4.039-363.0	Slijtvaste, oliebestendige zuiglip van polyurethaan. Driemaal gecoat materiaal voor een hoge flexibiliteit en optimale afpelfunctie. Voor parabolische zuigmonden met een zuigbreedte van 1180 mm.	□
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Cover tank flushing system complete	9	4.035-513.0	Voor machines uit de B 150 & B 200 serie met tankreinigingssysteem: gereedschapsloze verwisselbare vuilwatertankdeksel met geïntegreerde sproeikoppen.	■
RM-tank compleet 5 L	10	4.039-355.0	Bus reinigingsmiddel (5 l) voor de schrob-/zuigmachine met Dose reinigingsmiddelen-doseersysteem. Met snelkoppelsysteem voor het verwisselen van de van de bus zonder in direct contact te komen met het reinigingsmiddel.	■
Homebase toebehoren				
Handmatig spoelsysteem	11	4.035-515.0	Voor het spoelen van de tank met het meegevoerde schone water. Incl. slang, sproeier en slanghouder.	□
KITS				
Lighting/RKL mounting kit				
Zwaailicht	12	4.035-516.0	Verhoogt de veiligheid op het werk.	■
Aanbouwset werkverlichting	13	2.034-001.0	Werkverlichting om de veiligheid op het werk te verhogen. Met voor- en zijverlichting op de borstelkop.	□
Aanbouwset sproei-extractie				
Aanbouwset sproei-extractie	14	2.642-058.0	Voor een eenvoudige reiniging van ruimtes waar machines niet bij kunnen.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 200 R BPPACK+DOSE+285AH+D110+RI+BEACON 1.246-277.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
KITS				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	15	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	☐
Overige aanbouwsets				
Add-on kit deflector roll stackable	16	2.644-225.0	Extra, streepvrije bumperwielen voor de uiteinden van de zuigmond. Voorkomen effectief dat de zuigmond blijft hangen aan pallets of stellingen.	☐
Add-on kit protection shield B150R/B200R	17	2.644-089.0	Het beschermdak met een hoogte van 2,06 m voldoet aan de VDE-norm IEC 60335-2-72.	☐
Zuigslang toebehoren	18	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	☐
DISCPADS/PADHOUDERS				
Microvezelpad				
Microvezelpad, Wit, 533 mm, 5 Stuk(s)	19	6.369-961.0	Microvezelpad voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier. Ideaal voor fijne stenen tegels.	☐
Pads				
Pad, middelzacht, rood, 533 mm, 5 Stuk(s)	20	6.369-017.0	Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	☐
Pad, middelhard, groen, 533 mm, 5 Stuk(s)	21	6.369-016.0	Groene, schurende discpad zowel voor de diepreiniging als voor de verwijdering van kleverig vuil.	☐
Pad, hard, zwart, 533 mm, 5 Stuk(s)	22	6.369-015.0	Zwarte, zeer schurende discpad voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	☐
Padhouder				
Padhouder, 530 mm	23	4.762-416.0	Padhouder voor reiniging met pads, 530 mm diameter. De padhouder is uitgerust met een snelwisselkoppeling, haakplaat en centerlok.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren