

B 220RBPPACKDOSE+SB+240AHLI+RI+BEAC+R85

Een walsborstelkop met een werkbreedte van 85 cm, een zijborstel en een aluminium zuigbalk zijn standaard. Indrukwekkende oppervlakteprestaties van 8500 m²/u en 10 km/u werksnelheid.



Bestelnr.

1.246-283.0

- Tanks van 220 liter voor schoon/vuil water, rolborstelkop van 85 cm, snelheid van 10 km/u
- 240 Ah lithium-ionbatterij, looptijd tot 5 uur, max. 8500 m²/u, ingebouwde lader
- Snelheidsafhankelijke dosering, twee zijborstels, tankspoeling

Technische gegevens

EAN Code		4066529185082
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Elektrisch
Werkbreedte borstels	mm	850 - 850
Werkbreedte zuigen	mm	1180 - 1180
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	220 / 220
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	8500
Praktische oppervlakteprestatie	m ² /u	5950
Batterijtype		Lithium-Ion
Batterij	V / Ah	36 / 240
Looptijd batterij	u	max. 5
Oplaadtijd batterij	u	Ongev. 7
Stroomvoorziening voor batterijlader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Snelheid	km/u	10
Stijgingspercentage	%	10
Borsteltoerental	tr/min	1300
Gangpad draaibreedte	cm	181
Waterverbruik	l/min	max. 7
Geluidsniveau	dB(A)	67 - 67
Toegestaan totaal gewicht	kg	994
Gewicht zonder toebehoren	kg	230
Afmetingen (l × b × h)	mm	1925 × 909 × 1420

Uitrustig

Walsborstel	Stuk(s)	2
Auto-Fill		■
Reservoirspoelsysteem		■
Aandrijving		■
Incl. batterij en inbouwoplader		■
Batterij en lader inbegrepen		■
Automatische waterstop		■
DOSE		■
Parkeerstand		■
Geïntegreerde veeginstallatie		■
Magneetventiel		■
Zuigbalk, gebogen		■
Zijbezems		■
2-tank-systeem		■
Niveau-indicator schoonwatertank		Via de waterdruk
robuuste aluminium gegoten zuigbalk		■
standaard verlichting voor overdag		■
kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%		■
Type zuigstrips		Linatex
robuuste voorbumper		■
met snelheidsafhankelijke waterdosering		■

doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem	■
Software-updates en verliezevaluatie kunnen op afstand worden uitgevoerd via het Kärcher-vlootbeheer.	■
Kärcher kleur- en bedieningsconcept	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten	■
uitzonderlijk stille walsborstel voor geluidgevoelige omgevingen	■
Home Base	■
bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs	■
snelheidsbeperking in bochten voor een verhoogde veiligheid	■
elektrische en mechanische vlotterschakelaar	■
Easy Operation keuzeschakelaar	■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructies.



Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium

- Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
- Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.

Innovatief KIK-systeem

- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.
- Optimale aanpassing aan afzonderlijke reinigings taken, zonder de gebruiker te zwaar te belasten.

Energie besparende ecoefficiency-stand

- Lager stroomverbruik.
- Tot 40 procent langere looptijd van de accu.
- Nog stiller en dus ideaal voor geluidgevoelige omgevingen (reiniging overdag, in ziekenhuizen, hotels, enz.).

TOEBEHOREN VOOR B 220RBPPACKDOSE+SB+240AHLI+RI+BEAC+R85

1.246-283.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSBORSTELS BR				
Roller brush red for replacement R85, Middel, rood, 800 mm	1	4.035-606.0	Rode standaard walsborstel voor onderhoudsreiniging.	■
BORSTELKOPPEN				
Brush-head R85	2	2.763-048.0	Stevige aluminium rollerborstelkop met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat ontwerp, stille werking en eenvoudig onderhoud dankzij kleurcodering en handige borstelapplicator.	■
ZUIGSTRIPS				
Zuigstrips, Linatex®	3	4.037-166.0	Set van scheurvaste zuigstrips uit Linatex®. Deze houden het reinigingswater in het werkgebied van de borstelkop en garanderen schitterende resultaten, ook in bochten.	■
Zuigstrips, oliebestendig	4	4.037-167.0	Set slijtvaste, oliebestendige zuigstrips van polyurethaan. Voor uitstekende reinigingsresultaten, ook in bochten. Deze strips houden het reinigingswater in het werkgebied van de borstelkop.	□
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Suction bar parabolic 1180mm/46in, 1180 mm, Parabolisch	5	4.778-009.0	Parabolische, robuuste aluminium zuigmond (1180 mm zuigbreedte) voor uitstekende zuig- en droogresultaten. Dankzij de snelkoppeling kunnen de zuiglippen zonder gereedschap worden verwisseld.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Suction lip set Linatex 1180mm/46in, Linatex, 1300 mm	6	4.039-362.0	Scheurbestendige zuiglip van Linatex® met speciale inlaatopeningen voor optimale zuigresultaten bij kieren en voegen. Geschikt voor een parabolische zuigmond met een zuigbreedte van 1180 mm.	■
Suction lip set PU 1180mm/46in, oliebestendig, ingesneden, 1300 mm	7	4.039-363.0	Slijtvaste, oliebestendige zuiglip van polyurethaan. Driemaal gecoat materiaal voor een hoge flexibiliteit en optimale afpelfunctie. Voor parabolische zuigmonden met een zuigbreedte van 1180 mm.	□
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Cover tank flushing system complete	8	4.035-513.0	Voor machines uit de B 150 & B 200 serie met tankreinigingssysteem: gereedschapsloze verwisselbare vuilwatertankdeksel met geïntegreerde sproeikoppen.	■
RM-tank compleet 5 L	9	4.039-355.0	Bus reinigingsmiddel (5 l) voor de schrob-/zuigmachine met Dose reinigingsmiddelen-doseersysteem. Met snelkoppelsysteem voor het verwisselen van de van de bus zonder in direct contact te komen met het reinigingsmiddel.	■
KITS				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	10	2.644-391.0	De IoT-module stuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	□
Lighting/RKL mounting kit				
Aanbouwset werkverlichting	11	2.034-001.0	Werkverlichting om de veiligheid op het werk te verhogen. Met voor- en zijverlichting op de borstelkop.	□
Overige aanbouwsets				
Add-on kit deflector roll stackable	12	2.644-225.0	Extra, streepvrije bumperwielen voor de uiteinden van de zuigmond. Voorkomen effectief dat de zuigmond blijft hangen aan pallets of stellingen.	□
Add-on kit protection shield B150R/B200R	13	2.644-089.0	Het beschermdak met een hoogte van 2,06 m voldoet aan de VDE-norm IEC 60335-2-72.	□
Zuigslang toebehoren	14	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren