

KM 150/500 R D CLASSIC

Balayeuse aspirante autoportée KM 150/500 R Classic avec filtre à poches, grande cuve à déchets, châssis robuste en acier, commande simple par levier, propulsion arrière hydraulique et système Flexible Footprint.



Référence

1.186-134.0

- Balayeuse thermique, vidange en hauteur
- Largeur de travail de 1500 mm, rendement surfacique de 12000 m²/h, volume du réservoir de 500 l
- Filtre à poches, brosses latérales à droite, gyrophare

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278047874
Type d'entraînement		Diesel
Traction		Moteur à 4 temps
Constructeur du moteur		Yanmar
Entrainement - puissance	kW	15,8
Rendement surfacique max.	m²/h	18000
Largeur de travail	mm	1200
Largeur de travail avec 1 brosse latérale	mm	1500
Largeur de travail avec 2 brosses latérales	mm	1800
Cuve à déchets	l	500
Franchissement de déclivités	%	18
Vitesse de travail	km/h	12
Surface filtrante	m²	10,5
Poids (avec accessoire)	kg	1400
Dimensions (L × l × h)	mm	2442 × 1570 × 1640

Équipement

Filtre à poches	■
Décolmatage manuel du filtre	■
Balai principal réglable	■
Direction assistée	■
Balayage par poussée	■
Traction marche avant	■
Traction marche arrière	■
Aspiration	■
Vidage hydr. en hauteur	■
Utilisation en extérieur	■
Compteur d'heures de service	■
Fonction de balayage, désactivable	■
Roues, caoutchouc plein	■

■ Standard.

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.



Entraînement hydraulique des roues arrière, pneus caoutchouc pleins

- Bonne maniabilité et pilotage facile même dans des espaces exigus.
- Ne craint pas les objets pointus, pneus increvables.



Grand filtre à poches avec moteur vibrant

- Grande surface de filtration pour un travail sans poussière.
- Nettoyage du filtre par moteur vibrant.



Châssis acier robuste avec protection anti-rouille multicouche

- Travail en conditions difficiles.
- Machine et composants à longue durée de vie.

ACCESSOIRES POUR KM 150/500 R D CLASSIC

1.186-134.0



		Référence	Descriptif	
FILTRES				
Filtre à poches				
Filtre à poches blanc	1	6.988-490.0	Filtre à poches avec très grande surface filtrante pour environnement très poussiéreux. Idéal pour les poussières très fines et les grandes quantités de saleté.	■
Filtre à poches vert	2	6.988-704.0	Filtre à poches résistant à l'eau avec très grande surface filtrante. Idéal en environnement poussiéreux et pour l'aspiration de grandes quantités de poussière fine.	□
ROULEAU-BALAI PRINCIPAL				
Rouleau-balai standard				
Balai principal standard	3	6.987-085.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	■
Balai principal souple				
Rouleau-balai principal souple	4	6.987-464.0	Avec garnissage PP spécial pour poussière fine sur sol lisse, en intérieur ou en extérieur.	□
Balai principal souple / naturel	5	6.987-437.0	Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses en intérieur. Pour KM 150/500.	□
Balai principal dur				
Rouleau-balai principal dur	6	6.987-436.0	Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur. Pour KM 150/500.	□
Rouleau-balai principal antistatique				
Tambour antistatique KM 150/500	7	6.986-000.0		□
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	8	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	□
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES				
Éclairage				
Spot bleu	9	2.852-802.0	Spotlight bleu pour la balayeuse aspirante KM Industrial de Kärcher. L'avertisseur de trajectoire optique garantit une visibilité et une sécurité maximales pour l'utilisateur et la machine.	□
Spot bleu - d'usine	10	2.852-802.7		□
Éclairage de travail	11	2.852-082.0	Pour un éclairage supplémentaire, p. ex. dans les garages profonds ou les entrepôts.	□
Kit clignotants avant et arrière - d'usine	12	2.852-151.7	Pour augmenter la sécurité du travail sur le site : éclairage de route composé d'un clignotant et d'un éclairage de la zone de travail.	□
Balayage / aspiration				
Support pour l'aspirateur NT 22/1 Ap Bp	13	2.852-884.0	Support pour balayeuses industrielles afin de pouvoir emporter l'aspirateur eau et poussières NT 22/1 de Kärcher. Facilite le nettoyage des recoins et des interstices en un seul passage.	□
Recouvrement pour brosse latérale	14	2.851-287.0	Capot couvrant le balai latéral pour réduire le tourbillon de poussière.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR KM 150/500 R D CLASSIC

1.186-134.0



		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES				
Autres kits de montage				
Pare-chocs	15	2.852-621.0		☐
Kit de balayage humide	16	2.852-821.0		☐
balais latéraux gauches				
2e brosse latérale à gauche	17	2.851-274.0	Complet, avec balai latéral standard pour un rendement surfacique accru.	☐
CABINES ET TOITS DE PROTECTION				
Toit de protection				
Toit de protection du conducteur	18	2.852-688.0		☐
Cabine de protection du conducteur sans vitrage	19	2.852-794.0	Respecte la norme IEC 60335-2-72.	☐
Cabine de protection du conducteur				
Cabine confort avec vitrage panoramique	20	2.852-797.0	La structure robuste en acier garantit une protection fiable du conducteur. Vitrage panoramique, avec lunette arrière rabattable et fenêtre latérale à gauche.	☐
Cabine de protection du conducteur avec pare-brise et essuie-glace	21	2.852-795.0	Le toit avec le pare-brise et l'essuie-glace protège le conducteur contre les chutes d'objets.	☐
PNEU, ANTI-CREVAISON				
Roue avant/arrière caoutchouc plein, non marquante	22	6.435-176.0	Recommandé en cas de balayage de copeaux métalliques, éclats de verre etc. Non marquant sur surfaces claires.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.