

B 150 R BP PACK DOSE+SB+240 AH LI+RI+R85

Une tête de brossage à rouleaux d'une largeur de travail de 85 cm, une brosse latérale ainsi qu'un suceur d'aspiration en aluminium font partie de l'équipement standard. Rendement surfacique de 6 800 m²/h et 8 km/h de vitesse de travail : une belle performance.



Made in Germany



BROSSE LATÉRALE



LONGUE DURÉE DE VIE



Référence

1.246-175.0

- 150 l d'eau propre/sale, tête de brossage à rouleaux de 85 cm, stand-on, vitesse de 8 km/h
- Batterie Li-ion de 240 Ah, autonomie max. de 5 h, max. 6800 m²/h, chargeur intégré
- Dosage en fonction de la vitesse, 2 brosses latérales, nettoyage du réservoir

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529185051
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Électrique
Largeur de travail des brosses	mm	850 - 850
Largeur d'aspiration	mm	1180 - 1180
Réservoir eau propre/sale	l	150 / 150
Rendement surfacique théorique	m²/h	6800
Rendement surfacique pratique	m²/h	4760
Type de batterie		Li-ion
Batterie	V / Ah	36 / 240
Autonomie de la batterie	h	max. 5
Durée de charge de la batterie	h	env. 7
Connexion au secteur du chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Vitesse de déplacement	km/h	8
Franchissement de déclivités	%	10
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	1300
Largeur d'allée pour demi-tour	cm	181
Consommation d'eau	l/min	max. 7
Niveau de pression acoustique	dB (A)	67 - 67
Poids total autorisé	kg	957
Poids sans accessoires	kg	218
Dimensions (L x l x h)	mm	1700 x 909 x 1420

Équipement

Brosse-rouleau	Pièce(s)	2
Système Auto-Fill		■
Système de nettoyage breveté du réservoir		■
Traction puissant		■
Chargeur intégré		■
Batterie et chargeur intégrés		■
Batterie et chargeur incl.		■
Interruption de l'arrosage automatique		■
DOSE		■
Frein de stationnement		■
Dispositif de balayage intégré		■
Fonction de balayage		■
Électrovanne		■
Suceur d'aspiration, incurvée		■
Brosses latérales		■
Système à deux réservoirs		■
Indicateur de niveau d'eau fraîche		Par pression d'eau
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression		■
Feux de jour standard		■
Faible dosage de détergent inférieur à 0,25 %		■
Type de raclettes d'aspiration		Linatex®

Pare-chocs robuste	■
Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse	■
Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop	■
Mises à jour logicielles et détection des dommages à distance via la gestion de flotte Kärcher	■
Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels	■
Tête de nettoyage à brosses-rouleaux extrêmement silencieuse pour les zones sensibles au bruit	■
Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.	■
Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité	■
Interrupteur flotteur électrique et mécanique	■
Sélecteur de commande Easy Operation	■

■ Standard.

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.



Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression

- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.

Système à clé KIK innovant

- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.

Mode d'économie d'énergie eco!efficiency

- Consommation électrique moindre.
- Jusqu'à 40 % d'autonomie de la batterie en plus.
- Appareil encore plus silencieux et donc idéal pour les espaces sensibles au bruit (nettoyage diurne, hôpitaux, hôtels, etc.).

ACCESSOIRES POUR B 150 R BP PACK DOSE+SB+240 AH LI+RI+R85

1.246-175.0



		Référence	Descriptif	
BROSSES-ROULEAUX				
Brosse-rouleau, moyen, rouge, 800 mm	1	4.035-606.0	Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant.	■
TÊTES DE BROSSES				
Tête de brosse R85	2	2.763-048.0	Tête de brosse-rouleau robuste en aluminium avec fonction de pré-balayage intégrée. Conception plate, faible niveau sonore et maintenance facile grâce au codage couleur et aux supports d'insertion des brosses.	■
LÈVRES DE RACLAGE				
Raclettes de frottement, Linard	3	4.037-166.0	Kit de raclettes de frottement résistantes à la déchirure en Linard. Elles garantissent le maintien de l'eau de nettoyage dans le périmètre d'action de la tête de brossage et permettent un résultat de raclage optimal dans les virages.	■
Raclettes de frottement, résistantes aux hydrocarbures	4	4.037-167.0	Jeu de raclettes de frottement en polyuréthane à faible usure et résistant aux hydrocarbures. Pour un résultat de raclage optimal dans les virages et un maintien sûr de l'eau de nettoyage dans le périmètre d'action de la tête de brossage.	□
SUCEURS ET RACLETES D'ASPIRATION				
Suceur d'aspiration complet				
Suceur parabolique 1180mm/46in, 1180 mm, parabolique	5	4.778-009.0	Suceur d'aspiration robuste et parabolique en aluminium avec une largeur d'aspiration de 1180 mm et un raccord rapide. Offre les meilleurs résultats d'aspiration et de séchage. Permet de remplacer la lèvre d'aspiration sans outil.	■
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Lèvre d'aspiration kit Linatex 1180mm/46, Linatex®, 1300 mm	6	4.039-362.0	Lèvre d'aspiration en Linatex® résistante aux déchirures et dotée d'ouvertures d'admission spéciales pour des résultats d'aspiration optimaux sur les joints. Convient au suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 1180 mm.	■
Lèvre d'aspiration kit PU 1180mm/46in, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 1300 mm	7	4.039-363.0	Lèvre d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et à faible usure. Matériau à trois couches permettant une grande flexibilité tout en offrant les meilleures propriétés de raclage. Pour suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 1180 mm.	□
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Divers				
Couvercle système de rinçage de réservoir	8	4.035-513.0	Pour les appareils de la série B 40 avec système de nettoyage du réservoir : couvercle de réservoir d'eau sale remplaçable sans outils avec buses d'injection intégrées.	■
Réservoir de détergent	9	4.039-355.0	Bidon de détergent (5 l) pour autolaveuses aspirantes avec système de dosage de détergent Dose. Avec système de raccords rapides pour un changement de bidon sans contact direct avec le détergent.	■
Clé KIK, jaune	10	5.035-344.0	Clé utilisateur pour utiliser l'appareil	■
Clé KIK, grise	11	5.035-348.0	Clé utilisateur pour utiliser l'appareil	■
Clé KIK, blanche	12	4.035-076.0	Clé utilisateur pour utiliser l'appareil programmable	□
Jeu de clés KIK, jaune	13	4.035-408.0	Clé utilisateur. Pas de possibilité de réglage.	□
Jeu de clés KIK, blanc	14	4.035-064.0	Cinq clés blanches avec porte-clé. Chaque clé peut être préréglée individuellement à l'aide de la clé grise fournie avec la machine. Le paramétrage de la machine reste ainsi inchangé. Le porte-clé permet l'identification de la clé. Permet par exemple de paramétrer la machine pour l'été ou l'hiver, le soleil ou la pluie, les sols sensibles ou résistants, ou encore l'atelier ou la salle d'exposition.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 150 R BP PACK DOSE+SB+240 AH LI+RI+R85 1.246-175.0



		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Adaptateur Home Base	15	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	☐
Kit Home Base support pour mop	16	4.035-514.0	Fixation à l'appareil pour adjonction d'un mop.	☐
Kit crochets universel	17	4.070-075.0	Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	☐
Double crocher	18	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
Support poignée fris	19	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
Support bouteille	20	6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
Kit Home Base « Box »	21	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	☐
Système de nettoyage manuel	22	4.035-515.0	Permet de nettoyer le réservoir à l'aide de l'eau propre transportée. Comprend : flexible, buse de pulvérisation et support à flexible.	☐
Roues/pneus				
Pneu avant, Supergrip	23	6.435-810.0	L'alliance de la composition à mélange spécial et du profil en V de ce pneu avant résistant à l'huile augmente la traction et assure une grande adhérence sur sols glissants.	☐
Assistance au dosage				
Station de dosage du détergent DS 3	24	2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	☐
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	25	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Lampe de travail (à partir de l'année de construction 8/2018)	26	2.034-001.0	Lampe de travail pour plus de sécurité. Avec éclairage avant et latéral de la tête de brosse.	☐
Gyrophare à LED	27	4.035-516.0	Améliore la sécurité au travail.	☐
Autres kits de montage				
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	28	2.644-225.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 150 R BP PACK DOSE+SB+240 AH LI+RI+R85 1.246-175.0



		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION				
Autres kits de montage				
Toit de protection	29	2.644-089.0	Le toit de protection du conducteur d'une hauteur de 2,06 m est conforme à la norme VDE CEI 60335-2-72.	☐
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	30	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	☐
Auto-Fill	31	4.035-345.0	Système de remplissage automatique. L'admission en eau s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein. Avec protection contre le trop-plein.	☐
Kit de montage injection/aspiration				
Kit d'adaptation d'injection et d'aspiration	32	2.642-058.0	Convient au B 150 R.	☐
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Accessoires pour batteries				
Bidon de remplissage avec support mural	33	2.641-243.0	Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisé des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur.	☐
Bidon de remplissage	34	2.641-244.0	Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisé des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur.	☐
APPAREILS D'INJECTION-EXTRACTIO				
Divers				
Conteneur à détergent, complet	35	4.070-006.0	Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.	☐
PULVÉRISATEURS				
Récipient pulvérisateur à pompe	36	6.394-409.0	Ce récipient pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un récipient sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.