

B 220 R BPPACK+DOSE+285 AH+D110+RI+B EACON

Jusqu'à cinq heures de durée de nettoyage sans interruption sont possibles grâce aux batteries AGM de 285 Ah de l'autolaveuse aspirante autoportée B 220 R. Avec des réservoirs de 220 l, 10 km/h de vitesse et 110 cm de largeur de travail.



Référence

1.246-277.0

- 220 l d'eau propre/sale, tête de brosse à disques de 110 cm, vitesse de 10 km/h
- Batterie AGM de 285 Ah, autonomie max. de 5 h, max. 11000 m²/h, chargeur intégré
- Dosage en fonction de la vitesse, nettoyage du réservoir, gyrophare

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529080004
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Électrique
Largeur de travail des brosses	mm	1100 - 1100
Largeur d'aspiration	mm	1180 - 1180
Réservoir eau propre/sale	l	220 / 220
Rendement surfacique théorique	m²/h	11000
Type de batterie		Sans maintenance
Batterie	V / Ah	36 / 285
Autonomie de la batterie	h	max. 6
Durée de charge de la batterie	h	env. 7
Connexion au secteur du chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Vitesse de déplacement	km/h	10
Franchissement de déclivités	%	10
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	180 - 180
Pression de contact des brosses	kg	94
Consommation d'eau	l/min	max. 7
Niveau de pression acoustique	dB (A)	67
Puissance absorbée	W	2500
Poids total autorisé	kg	994
Poids sans accessoires	kg	230
Dimensions (L x l x h)	mm	1925 x 1106 x 1420

Équipement

Équipement	Pièce(s)	
Brosse-disque	2	■
Système Auto-Fill		■
Traction puissant		■
Batterie		■
Chargeur intégré		■
Interruption de l'arrosage automatique		■
DOSE		■
Frein de stationnement		■
Électrovanne		■
Suceur d'aspiration, incurvée		■
Système à deux réservoirs		■
Indicateur de niveau d'eau fraîche		Par pression d'eau
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression		■
Feux de jour standard		■
Faible dosage de détergent inférieur à 0,25 %		■
Type de raclettes d'aspiration		Linatex®
Pare-chocs robuste		■
Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse		■
Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop		■

Mises à jour logicielles et détection des dommages à distance via la gestion de flotte Kärcher



Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher



Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels



Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.



Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité



Interrupteur flotteur électrique et mécanique



Sélecteur de commande



Easy Operation

■ Standard.

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.



Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression

- Remplacement facile des brosses ou des plateaux d'entraînement.
- Brosses-disques disponibles dans différentes duretés : souple, moyenne et dure.
- Modèles à brosse-disque notamment lorsqu'il s'agit de nettoyer des sols lisses.

Tête de brossage à brosse-disque

- Affichage clair du programme en cours.
- Plus grande facilité d'utilisation et familiarisation plus rapide.

Équipée du système de dosage de détergent « DOSE »

- Économise les détergents.
- Dosage exact et uniforme (réglable de 0 à 3 %).
- Possibilité de changer le détergent sans vider le réservoir d'eau fraîche.

ACCESSOIRES POUR B 220 R BPPACK+DOSE+285 AH+D110+RI+BEACON 1.246-277.0



		Référence	Descriptif	
BROSSES-DISQUES				
Brosse-disque, moyen, rouge, 550 mm	1	4.905-002.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	■
Brosse-disque, très souple, Blanc, 550 mm	2	4.905-008.0	Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	□
Brosse-disque, Doux, naturel, 550 mm	3	4.905-007.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	□
Brosse-disque, dur, noir, 550 mm	4	4.905-009.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
TÊTES DE BROSSES				
Tête de brosse D110 B 200 R	5	2.763-045.0		■
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Suceur d'aspiration complet				
Suceur parabolique 1180mm/46in, 1180 mm, parabolique	6	4.778-009.0	Suceur d'aspiration robuste et parabolique en aluminium avec une largeur d'aspiration de 1180 mm et un raccord rapide. Offre les meilleurs résultats d'aspiration et de séchage. Permet de remplacer la lèvre d'aspiration sans outil.	■
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Lèvre d'aspiration kit Linatex 1180mm/46, Linatex®, 1300 mm	7	4.039-362.0	Lèvre d'aspiration en Linatex® résistante aux déchirures et dotée d'ouvertures d'admission spéciales pour des résultats d'aspiration optimaux sur les joints. Convient au suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 1180 mm.	■
Lèvre d'aspiration kit PU 1180mm/46in, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 1300 mm	8	4.039-363.0	Lèvre d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et à faible usure. Matériau à trois couches permettant une grande flexibilité tout en offrant les meilleures propriétés de raclage. Pour suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 1180 mm.	□
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Divers				
Couvercle système de rinçage de réservoir	9	4.035-513.0	Pour les appareils de la série B 40 avec système de nettoyage du réservoir : couvercle de réservoir d'eau sale remplaçable sans outils avec buses d'injection intégrées.	■
Réservoir de détergent	10	4.039-355.0	Bidon de détergent (5 l) pour autolaveuses aspirantes avec système de dosage de détergent Dose. Avec système de raccords rapides pour un changement de bidon sans contact direct avec le détergent.	■
Accessoires Home Base				
Système de nettoyage manuel	11	4.035-515.0	Permet de nettoyer le réservoir à l'aide de l'eau propre transportée. Comprend : flexible, buse de pulvérisation et support à flexible.	□
KITS D'ADAPTATION				
Lighting/RKL mounting kit				
Gyrophare à LED	12	4.035-516.0	Améliore la sécurité au travail.	■
Lampe de travail (à partir de l'année de construction 8/2018)	13	2.034-001.0	Lampe de travail pour plus de sécurité. Avec éclairage avant et latéral de la tête de brosse.	□
Kit de montage injection/aspiration				
Kit d'adaptation d'injection et d'aspiration	14	2.642-058.0	Convient au B 150 R.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 220 R BPPACK+DOSE+285 AH+D110+RI+BEACON 1.246-277.0



		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	15	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	☐
Autres kits de montage				
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	16	2.644-225.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	☐
Toit de protection	17	2.644-089.0	Le toit de protection du conducteur d'une hauteur de 2,06 m est conforme à la norme VDE CEI 60335-2-72.	☐
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	18	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	☐
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads microfibres				
Pad microfibres, Blanc, 533 mm, 5 Pièce(s)	19	6.369-961.0	Pad à disque microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. Convient particulièrement aux carreaux en grès cérame fin.	☐
Pads				
Pad, moyennement souple, rouge, 533 mm, 5 Pièce(s)	20	6.369-017.0	Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	☐
Pad, moyennement dur, vert, 533 mm, 5 Pièce(s)	21	6.369-016.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	☐
Pad, dur, noir, 533 mm, 5 Pièce(s)	22	6.369-015.0	Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	☐
Plateau d'entraînement pour pad				
Plateau d'entraînement pour pad, 530 mm	23	4.762-416.0	Plateau entraîneur de disques pour le nettoyage à l'aide de pads. Ø 530 mm. Avec Centerlock.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.