

IVR 100/40 SC M ACD

De IVR 100/40 Sc M ACD biedt een groot vulvolume met een klein vloeroppervlak. Geschikt voor het opzuigen van brandbaar stof. Voor installatie in niet-explosieve omgevingen.



Bestelnr.

9.990-649.0

- ACD - Toegepast op Brandbaar Stof
- Slijtvaste zijkanaalventilator, gebruiksvriendelijk neerzetmechanisme

Technische gegevens

EAN Code		4066529111258
Aantal stroomgroepen	Ph	3
Stroomsoort	V	400
Frequentie	Hz	50
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	138 / 495
Vacuüm	mbar / kPa	140 / 14
Tankinhoud	l	100
Materiaal van de tank		Staal
Nominaal ingangsvermogen	kW	4,7
Vacuüming type		Elektrisch
Nominale breedte aansluiting		ID 70
Nominale breedte toebehoren		ID 50
Geluidsniveau	dB(A)	71
Kabellengte	m	7,5
Stofklasse hoofdfilter		M
Filteroppervlak voor de hoofdfilter	m²	1,75
Kleur		antraciet
Gewicht zonder toebehoren	kg	184
Gewicht (incl. doos)	kg	184,9
Afmetingen (l × b × h)	mm	915 × 760 × 2095

Uitrusting

Hoofdfilter: Zakfilter


Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee

Legen van het reservoir: Trolley



ACD – Toegepast op Brandbaar Stof

- Voor het veilig en economisch stofzuigen van brandbaar stof.
- Voldoet aan de IEC 60335-2-69-norm.



Bijzonder robuust, bijzonder flexibel

- Met praktische, beweegbare zuigslangaansluiting/buisbocht.
- Met talloze mogelijkheden voor het opbergen van accessoires.
- Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.



Slijtvaste zijkanaalcompressor

- Met 4 kW vermogen en softstart voor het opzuigen van grote hoeveelheden stof en vaste stoffen.
- Voor krachtige zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur.
- Optimaal geschikt voor mobiel gebruik in meerploegendienst.

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/40 SC M ACD

9.990-649.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS				
Pocket- / Sterfilters				
Zakfilter PE M 1.75 m²	1	9.981-681.0	Elektrogeleidende zakfilter voor stofklasse M met een diameter van 517 mm en een filteroppervlak van 1,75 m².	■
LEEGMAAKHULP				
Afvalzakken				
Afvalzak PE Ø 540 mm 100 l	2	9.989-607.0	Voor een stofvrije afvalverwijdering: 5 PE afvalzakken met een inhoud van 100 l. Diameter: 540 mm.	■
TOEBEHORENSETS				
Vloeistoffen				
Accessoireset vloeistof DN50	3	9.990-879.0	Accessoireset DN50 voor vloeistofzuigers.	□
Vaste partikels / Stof				
Kit voedsel DN50	4	9.989-941.0	Accessoireset voor de voedselindustrie.	□
Kit voor reiniging boven het hoofd DN50	5	9.989-943.0	Accessoireset DN 50 voor reiniging boven het hoofd.	□
Standaard zuigset vaste stoffen/stof DN 50	6	9.989-662.0	Accessoireset DN 50 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof).	□
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmonden				
Standaard mondstuk siliconen FDA blauw DN-F50	7	9.989-841.0		□
Standaard mondstuk siliconen FDA groen DN-F50	8	9.989-842.0		□
Standaard mondstuk siliconen FDA rood DN-F50	9	9.989-843.0		□
Standaard mondstuk siliconen FDA transparant DN-F50	10	9.989-844.0		□
Standaard mondstuk siliconen FDA wit DN-F50	11	9.989-845.0		□
Standaard mondstuk siliconen FDA geel DN-F50	12	9.989-846.0		□
Standaard PVC zuigmond DN50	13	9.989-673.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 50.	□
Nozzle elastic silicon DN52	14	9.988-402.0		□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/40 SC M ACD 9.990-649.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmonden				
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN50	15	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 50.	☐
Standaard aluminium zuigmond DN50	16	9.980-749.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 50.	☐
Standaard flexibele zuigmonden				
Standaard flexibele PVC zuigmond DN50	17	9.981-421.0	Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, DN 50, met rubberen mondstuk DN 30.	☐
Vloerzuigmonden				
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50 blauw	18	9.989-862.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50 groen	19	9.989-864.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50 rood	20	9.989-866.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50 transparant	21	9.989-868.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50 wit	22	9.989-870.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50 geel	23	9.989-872.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50	24	9.989-915.0		☐
Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal, 400 mm DN-F50	25	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	26	9.989-937.0		☐
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN50	27	9.989-664.0	Floor nozzle. 370 mm, made from aluminium. Electroconductive. DN 50.	☐
Aluminium vloermondstuk, el, 370 mm, DN50	28	9.987-612.0	Elektrisch geleidend multifunctioneel mondstuk voor vloeren. 370 mm breed, DN 50.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/40 SC M ACD

9.990-649.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Aluminium vloerzuigmond 500 mm DN50	29	9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.	☐
Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN50	30	9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) gemaakt uit roestvrij staal, elektrogeleidend, DN 50.	☐
Plintenzuigmond				
Crevice nozzle stainless steel DN50	31	9.989-283.0		☐
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	32	9.988-117.0	Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 52.	☐
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	33	9.981-465.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 25 mm.	☐
Roestvrij stalen plintenzuigmond 22 mm × 220 mm DN50	34	9.988-123.0	Roestvrij stalen plintenzuigmond, DN 42, geschikt voor de voedingsindustrie	☐
Flexibele plintenzuigmonden				
Spleetmondstuk mondstuk flexibel, siliconen	35	9.989-847.0		☐
Flexibele plintenzuigmond 12 mm × 45 mm DN50	36	9.981-424.0	Flexibel, elektrisch geleidend, verzinkt spleetmondstuk, DN 50, met een spleetbreedte van 13 mm.	☐
Flexibele plintenzuigmond 20 mm × 45 mm DN50	37	9.981-425.0	Flexibel en elektrisch geleidend spleetmondstuk van verzinkt staal met een spleetbreedte van 20 mm, DN 50.	☐
Oppervlaktezuigmonden				
Siliconen mondstuk FDA blauw DN-F50	38	9.989-850.0		☐
Siliconen mondstuk FDA groen DN-F50	39	9.989-852.0		☐
Siliconen mondstuk FDA rood DN-F50	40	9.989-854.0		☐
Siliconen mondstuk FDA transparant DN-F50	41	9.989-856.0		☐
Siliconen mondstuk FDA wit DN-F50	42	9.989-858.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/40 SC M ACD

9.990-649.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Oppervlaktezuigmonden				
Siliconen mondstuk FDA geel DN-F50	43	9.989-860.0		☐
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN50	44	9.988-119.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.	☐
BORSTELS				
Standaard borstels				
Standaard borstel 40 mm DN50	45	9.981-432.0	Platte borstelzuigmond DN 50	☐
Eindborstels				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	46	9.989-874.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	47	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	48	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	49	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	50	9.989-882.0		☐
Oppervlakteborstels				
Oppervlakteborstel 300 mm DN50	51	9.981-912.0	Zuigborstel, 300 mm, met 45° aansluiting, met torx, borstel van paardenhaar.	☐
Cylinderborstels				
Cilinderborstel ø 100 mm DN-F50	52	9.989-925.0		☐
Cilinderborstel ø 200 mm DN-F50	53	9.989-926.0		☐
SLANGEN				
PO-Schläuche				
Hose EVA el. ø50mm 3m	54	9.990-924.0		☐
PVC				
Hose PVC DN50 3 m	55	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	56	9.989-965.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/40 SC M ACD

9.990-649.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
PVC				
Slang PVC DN50 3 m	57	9.989-615.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 3 m.	☐
Slang PVC DN50 5 m	58	9.989-616.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m.	☐
EVA				
Hose EVA DN50 3 m	59	9.989-984.0		☐
Hose EVA DN50 5 m	60	9.989-985.0		☐
Slang EVA NW50 3 m	61	9.988-090.0	Elektrogeleidende slang met NW50. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	☐
Slang EVA NW50 5 m	62	9.988-091.0		☐
PU				
Hose PU DN50 3 m	63	9.989-968.0		☐
Hose PU DN50 5 m	64	9.989-969.0		☐
Hose PU FDA DN50 3 m	65	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	66	9.989-974.0		☐
Slang PU DN50 3 m	67	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m.	☐
Slang PU DN50 5 m	68	9.989-620.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m.	☐
HANDGREEP				
Handgreep roestvrij staal AISI 304 DN50	69	9.989-897.0		☐
Rechte roestvrijstalen handgreep AISI 304 DN50	70	9.989-899.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/40 SC M ACD 9.990-649.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
HANDGREEP				
Handgreep DN 50	71	9.977-678.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 50.	☐
Roestvrij stalen handgreep NW50	72	9.988-111.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.	☐
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuis roestvrij staal AISI 304 DN50	73	9.989-913.0		☐
Suction tube el. ø50mm IK50 - AK50	74	9.990-934.0		☐
Zuigbuis 850 mm DN 50	75	9.977-531.0	850 mm lange verlengbuis gemaakt uit staal. Elektrogeleiden en met een inwendige conus van DN 50.	☐
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW50	76	9.989-035.0	Gebogen en elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Hoek van 45°, inwendige conus NW 50.	☐
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW50	77	9.988-114.0	Elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.	☐
ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN				
Adapter toebehoren				
Adapter Food DN-F50	78	9.993-011.0		☐
Reductiestukken / Uitbreidingsstukken				
Reductiestuk DN 70 naar DN 50	79	9.977-772.0		☐
Uitbreidingsstukken				
Adapter DN50 naar DN70	80	9.981-921.0	Adapter van externe conus DN 50 naar interne conus DN 70. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.	☐
Verdeelstukken				
Y-stuk van DN50 naar DN40	81	9.981-149.0	Verdeelstuk, elektrogeleidend, staal, DN 50/40/40.	☐
VOORAFSCHEIDERS				
Voorafscheidrs				
Pre-separator station SB 100L	82	9.982-243.0		☐
Voorafscheider Tc Op vloeistoffen 125 l DN70	83	9.982-238.0	Mobiele voorafscheider met een inhoud van 110 l en een ledigingsklep.	☐
Pre-separator tank dust 60 l DN50	84	9.989-688.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/40 SC M ACD

9.990-649.0



85



86-88

		Bestelnr.	Beschrijving	
VOORAFSCHEIDERS				
Voorafscheimers				
Deksel van voorafscneider voor vaste stoffen ø 575 mm DN70	85	9.989-685.0	Standaard trommel die voldoet aan de ISO 15750-2 norm.	☐
Deksel voorafscneider				
Deksel van voorafscneider Op vloeistoffen ø 517 mm DN70	86	9.981-662.0	Deksel van voorafscneider DN 70 voor een standaard trommel van 200 liter (9.989-685.0).	☐
Deksel van voorafscneiderOp vloeistoffen ø 575 mm DN70	87	9.981-665.0	Deksel van voorafscneider DN 70. Geschikt voor containers met een diameter van 517 mm.	☐
Deksel van voorafscneider voor vaste stoffen ø 517 mm DN70	88	9.981-661.0	Deksel van voorafscneider DN 70 voor een standaard trommmel van 200 liter (9.989-685.0).	☐

☐ Beschikbaar toebehoren