

ONTSTOFFINGSSYSTEEM ID 130/22 Z22 PLUS ARM

Ontstoffer ID 130/22 Z22 met arm geschikt voor gebruik in Zone 22. Voor het afzuigen van fijn en schadelijk stof (AGW > 0,1 mg/m³). Mobiel, driedfasig aangedreven, robuust.



Made in Germany



Bestelnr. 9.990-921.0

- Automatische filterreiniging

Technische gegevens

EAN Code		4066529201324
Aantal stroomgroepen	Ph	3
Stroomsoort	V	400
Frequentie	Hz	50
Luchtverplaatsing	l/s / m ³ /u	369 / 1329
Vacuüm	mbar / kPa	25 / 2,5
Tankinhoud	l	170
Nominaal ingangsvermogen	kW	2,2
Vacuüming type		Elektrisch
Filteroppervlak	m ²	9
Nominale breedte aansluiting		ID 140
Geluidsniveau	dB(A)	72
Stofklasse hoofdfilter		M
Gewicht zonder toebehoren	kg	187
Gewicht (incl. doos)	kg	187,6
Afmetingen (l x b x h)	mm	1170 x 780 x 1580



Eenvoudig en veilig leegmaken zonder de aandrijfkop te moeten verwijderen.

- Neerzettrolley en rolcontainer voor ergonomische lediging.




Uitgerust voor stofklasse M voor hoge arbeidsveiligheid

- Stofklasse M filtertechniek voor het opzuigen van gevaarlijk stof.

Uitgerust met een duurzaam patroonfilter

- Langere levensduur, minder onderhoud en lagere kosten.
- Zeer doeltreffende filterreiniging dankzij de verstevigde mazen in de filterzakken.

TOEBEHOREN VOOR ONTSTOFFINGSSYSTEEM ID 130/22 Z22 PLUS ARM 9.990-921.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS				
Patroonfilters				
Cartridge filter 9m², Kat. "M", ID 130/2	1	9.980-229.0		■
LEEGMAAKHULP				
Afvalzakken				
Afvalzak PE ID130/22 150 l	2	9.980-828.0		■
ZUBEHÖR ENTSTAUBER				
Slangklem ø140-160x12 mm	3	9.979-975.0		☐
Zuigslang lichtgewicht DN 140 type "D"	4	9.980-671.0		☐
Slangaansluitingsbout DN 140	5	9.982-708.0		☐
Spanningsring verzinkt DN 140	6	9.982-846.0		☐
Randafdichtingsring DN140, voor 2 mm R., E	7	9.987-997.0		☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren