

## IVR-L 65/24-2 SET GO!FURTHER

De IVR-L 65/24-2 Set Go!Further is een limited bundle edition met 33% gerecycled plastic<sup>1)</sup> en exclusieve accessoires: Liquid Advanced DN 50 vloerreinigingsset.



Bestelnr.

9.991-107.0

- Limited edition bundel met 33% gerecycled plastic<sup>1)</sup>
- 360° werkradius en praktische accessoirehouder op de machine voor efficiënt werken.
- Zuigslang, handvat, 2 zuigbuizen, standaard mondstuk en vloermondstuk voor vloerreiniging

### Technische gegevens

|                                     |            |                  |
|-------------------------------------|------------|------------------|
| EAN Code                            |            | 4066529237101    |
| Aantal stroomgroepen                | Ph         | 1                |
| Stroomsoort                         | V          | 220 - 240        |
| Frequentie                          | Hz         | 50 - 60          |
| Luchtverplaatsing                   | l/s / m³/u | 144 / 520        |
| Vacuüm                              | mbar / kPa | 235 / 23,5       |
| Tankinhoud                          | l          | 65               |
| Materiaal van de tank               |            | Staal            |
| Nominaal ingangsvermogen            | kW         | 2,4              |
| Vacuüming type                      |            | Elektrisch       |
| Nominale breedte aansluiting        |            | ID 50            |
| Nominale breedte toebehoren         |            | ID 50            |
| Stofklasse hoofdfilter              |            | L                |
| Filteroppervlak voor de hoofdfilter | m²         | 0,25             |
| Geluidsniveau                       | dB(A)      | 68               |
| Kabellengte                         | m          | 10               |
| Gewicht zonder toebehoren           | kg         | 40               |
| Gewicht (met toebehoren)            | kg         | 49,8             |
| Gewicht (incl. doos)                | kg         | 50,4             |
| Afmetingen (l x b x h)              | mm         | 718 x 526 x 1000 |

### Uitrusting

- Hoofdfilter:** Oppervlaktefilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat:** ja
- Automatische uitschakeling bij vol reservoir.**
- Legen van het reservoir:** Mobiele opvangcontainer

<sup>9</sup> Alleen het apparaat, alle kunststof onderdelen zonder accessoires.



## Visuele vulniveau-indicatie

- Transparante slang voor het controleren van de opgezogen vloeistofhoeveelheid.
- De slang wordt ook gebruikt voor eenvoudig legen.



## Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit

- Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.
- Draaibare slangverbinding met tot 360° draaibare pijpbocht.



## Duurzaamheidskenmerken

- Ontwerp met 33% gerecycled plastic<sup>9</sup>.
- Hogere efficiëntie bij gebruik van slechts één turbine.
- Laag bedrijfsgeluid van slechts 68 dB(A).



DUURZAAMHEIDSINFORMATIE VAN IVR-L 65/24-2 SET GO!FURTHER  
9.991-107.0



| Duurzaamheidskenmerken          |   |      |
|---------------------------------|---|------|
| Gerecycled plastic deelapparaat | % | 28.4 |

## TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/24-2 SET GO!FURTHER 9.991-107.0



|                                                     |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>TOEBEHORENSETS</b>                               |    |             |                                                                                                                              |   |
| <b>Vloeistoffen / Spanen</b>                        |    |             |                                                                                                                              |   |
| Vloerreinigingsset vloeibaar Advanced DN50          | 1  | 9.990-896.0 | Geavanceerde vloerreinigingsset voor vloeistoffen.                                                                           | ■ |
| <b>FILTERS</b>                                      |    |             |                                                                                                                              |   |
| <b>Viakfilters</b>                                  |    |             |                                                                                                                              |   |
| Oppervlaktefilter PE L 0.25 m²                      | 2  | 9.980-225.0 | Oppervlaktefilter voor stofklasse L met een diameter van 360 mm. Gemaakt uit polyester, met een filteroppervlak van 0,25 m². | ■ |
| <b>LEEGMAAKHULP</b>                                 |    |             |                                                                                                                              |   |
| <b>Spaanderkorf</b>                                 |    |             |                                                                                                                              |   |
| Spaanderkorf, roestvrij staal, Ø 400 mm, 20 l       | 3  | 9.980-852.0 | Spaanderkorf, roestvrij staal, 20 l, gatdiameter 1,5 mm. Voor het efficiënt scheiden van vloeistoffen en spaanders.          | ■ |
| <b>Overig leegmaakhulp</b>                          |    |             |                                                                                                                              |   |
| Overloopbeveiliging diam. 435 mm                    | 4  | 9.982-118.0 | Vlotterinzet, roestvrij staal, voor de overloopbeveiliging met vlotterkogel, centriscie aanzuiging.                          | □ |
| <b>OVERIG TOEBEHOREN</b>                            |    |             |                                                                                                                              |   |
| Afsluitplaat Ø 410 mm                               | 5  | 9.984-119.0 | Afsluitplaat gemaakt uit kunststof met een diameter van 420 mm voor containers en tanks.                                     | ■ |
| Kabeltrommel 25 m                                   | 6  | 9.982-080.0 | Wisselstroom-kabeltrommel met 25 m kabel, voor bevestiging in houder voor toebehoren 6.645-412.0.                            | □ |
| <b>ZUIGMONDEN</b>                                   |    |             |                                                                                                                              |   |
| <b>Standaard zuigmonden</b>                         |    |             |                                                                                                                              |   |
| Mouth piece elastic nozzle DN 50                    | 7  | 9.980-761.0 |                                                                                                                              | □ |
| Standaard mondstuk siliconen FDA blauw DN-F50       | 8  | 9.989-841.0 |                                                                                                                              | □ |
| Standaard mondstuk siliconen FDA groen DN-F50       | 9  | 9.989-842.0 |                                                                                                                              | □ |
| Standaard mondstuk siliconen FDA rood DN-F50        | 10 | 9.989-843.0 |                                                                                                                              | □ |
| Standaard mondstuk siliconen FDA transparant DN-F50 | 11 | 9.989-844.0 |                                                                                                                              | □ |
| Standaard mondstuk siliconen FDA wit DN-F50         | 12 | 9.989-845.0 |                                                                                                                              | □ |
| Standaard mondstuk siliconen FDA geel DN-F50        | 13 | 9.989-846.0 |                                                                                                                              | □ |
| Standaard PVC zuigmond DN50                         | 14 | 9.989-673.0 | Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 50.                                                                             | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/24-2 SET GO!FURTHER 9.991-107.0



|                                                               |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                      |                          |
|---------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ZUIGMONDEN</b>                                             |    |             |                                                                                                                   |                          |
| <b>Standaard zuigmonden</b>                                   |    |             |                                                                                                                   |                          |
| Nozzle elastic silicon DN52                                   | 15 | 9.988-402.0 |                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN50                    | 16 | 9.989-675.0 | Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 50.                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Standaard flexibele zuigmonden</b>                         |    |             |                                                                                                                   |                          |
| Standaard flexibele PVC zuigmond DN50                         | 17 | 9.981-421.0 | Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, DN 50, met rubberen mondstuk DN 30. | <input type="checkbox"/> |
| Standaard zuigmond, flexibel, 90° gebogen PP DN50             | 18 | 9.981-430.0 | Flexibele, elektrogeleidende, gebogen zuigmond, DN 50, lengte: 800 mm.                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Vloerzuigmonden</b>                                        |    |             |                                                                                                                   |                          |
| Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50 blauw | 19 | 9.989-862.0 |                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50 groen | 20 | 9.989-864.0 |                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Mondstuk voor vloeren, roestvrij staal AISI 316L DN-F50 rood  | 21 | 9.989-866.0 |                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Floor tool rubber lips 370mm IK50                             | 22 | 9.990-938.0 |                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Aluminium vloerzuigmond 200 mm DN50                           | 23 | 9.981-426.0 | Vloerzuigmond, DN 50, met zuigbreedte van 200 mm.                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN50                           | 24 | 9.989-664.0 | Floor nozzle. 370 mm, made from aluminium. Electroconductive. DN 50.                                              | <input type="checkbox"/> |
| Aluminium vloerzuigmond 500 mm DN50                           | 25 | 9.989-684.0 | Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Plintenzuigmond</b>                                        |    |             |                                                                                                                   |                          |
| Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50                        | 26 | 9.988-117.0 | Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 52.                              | <input type="checkbox"/> |
| Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50                           | 27 | 9.981-442.0 | Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 17 mm.                  | <input type="checkbox"/> |
| Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50                           | 28 | 9.981-465.0 | Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 25 mm.                  | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/24-2 SET GO!FURTHER 9.991-107.0



|                                                  |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                               |                          |
|--------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ZUIGMONDEN</b>                                |    |             |                                                                                                            |                          |
| <b>Flexibele plintenzuigmonden</b>               |    |             |                                                                                                            |                          |
| Flexibele plintenzuigmond in silicone 65 mm DN50 | 29 | 9.988-403.0 | Flexibele plintenzuigmond gemaakt uit silicone, DN 50.                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Flexibele plintenzuigmond 12 mm x 45 mm DN50     | 30 | 9.981-424.0 | Flexibel, elektrisch geleidend, verzinkt spleetmondstuk, DN 50, met een spleetbreedte van 13 mm.           | <input type="checkbox"/> |
| Flexibele plintenzuigmond 20 mm x 45 mm DN50     | 31 | 9.981-425.0 | Flexibel en elektrisch geleidend spleetmondstuk van verzinkt staal met een spleetbreedte van 20 mm, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Oppervlaktezuigmonden</b>                     |    |             |                                                                                                            |                          |
| Siliconen mondstuk FDA blauw DN-F50              | 32 | 9.989-850.0 |                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Siliconen mondstuk FDA groen DN-F50              | 33 | 9.989-852.0 |                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Siliconen mondstuk FDA rood DN-F50               | 34 | 9.989-854.0 |                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Siliconen mondstuk FDA transparant DN-F50        | 35 | 9.989-856.0 |                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Siliconen mondstuk FDA wit DN-F50                | 36 | 9.989-858.0 |                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Siliconen mondstuk FDA geel DN-F50               | 37 | 9.989-860.0 |                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN50         | 38 | 9.988-119.0 | Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.        | <input type="checkbox"/> |
| Aluminium oppervlaktezuigmond 150 mm DN50        | 39 | 9.989-665.0 | Oppervlaktezuigmond, 150 mm, gemaakt uit aluminium. DN 50.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zuigmonden voor vloeistoffen</b>              |    |             |                                                                                                            |                          |
| Zuigmond voor vloeistoffen 900 mm DN50           | 40 | 9.981-427.0 | Bypass zuigmond, DN 50, totale lengte: 1000 mm.                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zuigmonden voor blinde gaten</b>              |    |             |                                                                                                            |                          |
| Zuigmond voor blinde gaten DN40                  | 41 | 9.989-671.0 | 90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 60 mm.                                         | <input type="checkbox"/> |
| Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen DN40     | 42 | 9.989-669.0 | 90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 48 mm. DN 40.                                  | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/24-2 SET GO!FURTHER 9.991-107.0



|                                                                     |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                        |                          |
|---------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ZUIGMONDEN</b>                                                   |    |             |                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Zuigmonden voor blinde gaten</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                     |                          |
| Blindgat mondstuk 90° DN40                                          | 43 | 9.989-667.0 | 90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 60 mm. DN 40.                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen, verlenging van 200 mm DN40 | 44 | 9.989-670.0 | 90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 48 mm. DN 40.                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>BORSTELS</b>                                                     |    |             |                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Standaard borstels</b>                                           |    |             |                                                                                                                                                                     |                          |
| Standaard borstel 40 mm DN50                                        | 45 | 9.981-432.0 | Platte borstelzuigmond DN 50                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Eindborstels</b>                                                 |    |             |                                                                                                                                                                     |                          |
| Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50                                       | 46 | 9.989-874.0 |                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA green ø 75 mm DN-F50                                      | 47 | 9.989-876.0 |                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA red ø 75 mm DN-F50                                        | 48 | 9.989-878.0 |                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA white ø 75 mm DN-F50                                      | 49 | 9.989-880.0 |                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50                                     | 50 | 9.989-882.0 |                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Borstel ø82 mm DN50                                                 | 51 | 9.989-608.0 | Elektrogeleidende eindborstel met een diameter van 82 mm. DN 50.                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>SLANGEN</b>                                                      |    |             |                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Installatieset slang</b>                                         |    |             |                                                                                                                                                                     |                          |
| Slanginstallatieset DN50                                            | 52 | 9.989-628.0 | Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 50.                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Hose connection kit DN50                                            | 53 | 9.989-987.0 | Slangaansluitset DN 50 van roestvrij staal. Inclusief: slang aansluitstuk, draaibare slang aansluiting, 2 slangklemmen, 2 zwarte slanguiteinden en 1 PE-platte zak. | <input type="checkbox"/> |
| Hose assembly set DN50 AISI 304 FDA                                 | 54 | 9.990-346.0 |                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>PU</b>                                                           |    |             |                                                                                                                                                                     |                          |
| Hose PU DN50 3 m                                                    | 55 | 9.989-968.0 |                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU DN50 5 m                                                    | 56 | 9.989-969.0 |                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren



## TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/24-2 SET GO!FURTHER 9.991-107.0



|                                                    |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                              |                          |
|----------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SLANGEN</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>PU</b>                                          |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Hose PU FDA DN50 3 m                               | 57 | 9.989-973.0 |                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU FDA DN50 5 m                               | 58 | 9.989-974.0 |                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU FDA DN50 15 m                              | 59 | 9.989-975.0 |                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Slang PU DN50 3 m                                  | 60 | 9.989-619.0 | Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m.                              | <input type="checkbox"/> |
| Slang PU DN50 5 m                                  | 61 | 9.989-620.0 | Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m.                              | <input type="checkbox"/> |
| PU Slang DN50 15 m zonder aansluiting              | 62 | 9.989-638.0 | PU slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 15 m.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>ME-PU</b>                                       |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Slang ME-PU DN50 3 m                               | 63 | 9.989-623.0 | Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 3 m.                          | <input type="checkbox"/> |
| Slang ME-PU DN50 5 m                               | 64 | 9.989-625.0 | Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 5 m.                          | <input type="checkbox"/> |
| ME-PU Slang DN50 15 m zonder aansluiting           | 65 | 9.989-641.0 | Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| <b>ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN</b> |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Reductiestukken / Uitbreidingsstukken</b>       |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Reductiestuk DN 70 naar DN 50                      | 66 | 9.977-772.0 |                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Reductiestuk DN50 naar DN40                        | 67 | 9.981-231.0 | Reductiestuk van DN 50 naar DN 40. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Uitbreidingsstukken</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Adapter DN50 naar DN70                             | 68 | 9.981-921.0 | Adapter van externe conus DN 50 naar interne conus DN 70. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Verdeelstukken</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Y-stuk van DN50 naar DN40                          | 69 | 9.981-149.0 | Verdeelstuk, elektrogeleidend, staal, DN 50/40/40.                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>VOORAFSCHEIDERS</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Voorafscheidens</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Pre-separator station SB 100L                      | 70 | 9.982-243.0 |                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren



## TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/24-2 SET GO!FURTHER 9.991-107.0



|                                                             |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VOORAFSCHEIDERS</b>                                      |    |             |                                                                                          |                          |
| <b>Voorafscheimers</b>                                      |    |             |                                                                                          |                          |
| Voorafscheimers Tc Op Liquid 125 l DN70                     | 71 | 9.989-686.0 | 125 liter voorafscheimers, DN 70.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Voorafscheimers Tc Op vloeistoffen 125 l DN70               | 72 | 9.982-238.0 | Mobiele voorafscheimers met een inhoud van 110 l en een ledigingsklep.                   | <input type="checkbox"/> |
| Deksel van voorafscheimers voor vaste stoffen ø 575 mm DN70 | 73 | 9.989-685.0 | Standaard trommel die voldoet aan de ISO 15750-2 norm.                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Deksel voorafscheimers</b>                               |    |             |                                                                                          |                          |
| Voorafscheimers Ef vaste stoffen 100 l DN70                 | 74 | 9.981-666.0 | Deksel van voorafscheimers DN 70. Geschikt voor containers met een diameter van 517 mm.  | <input type="checkbox"/> |
| Deksel van voorafscheimers Op vloeistoffen ø 517 mm DN70    | 75 | 9.981-662.0 | Deksel van voorafscheimers DN 70 voor een standaard trommel van 200 liter (9.989-685.0). | <input type="checkbox"/> |
| Deksel van voorafscheimers Op vloeistoffen ø 575 mm DN70    | 76 | 9.981-665.0 | Deksel van voorafscheimers DN 70. Geschikt voor containers met een diameter van 517 mm.  | <input type="checkbox"/> |
| Deksel van voorafscheimers voor vaste stoffen ø 517 mm DN70 | 77 | 9.981-661.0 | Deksel van voorafscheimers DN 70 voor een standaard trommel van 200 liter (9.989-685.0). | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren